

## Systemberichtsreferenz

# Novell® ZENworks® 10 Configuration Management SP2

**10.2**

27. Mai 2009

[www.novell.com](http://www.novell.com)



## Rechtliche Hinweise

Novell, Inc. bietet keinerlei Gewähr bezüglich des Inhalts oder Gebrauchs dieses Handbuchs. Insbesondere werden keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen hinsichtlich der handelsüblichen Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck übernommen. Novell, Inc. behält sich weiterhin das Recht vor, diese Dokumentation zu revidieren und ihren Inhalt jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Des Weiteren übernimmt Novell, Inc. für Software keinerlei Haftung und schließt insbesondere jegliche ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungsansprüche bezüglich der Marktfähigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Außerdem behält sich Novell, Inc. das Recht vor, Novell-Software ganz oder teilweise jederzeit inhaltlich zu ändern, ohne dass für Novell, Inc. die Verpflichtung entsteht, Personen oder Organisationen von diesen Überarbeitungen oder Änderungen in Kenntnis zu setzen.

Alle im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung zur Verfügung gestellten Produkte oder technischen Informationen unterliegen möglicherweise den US-Gesetzen zur Exportkontrolle sowie den Handelsgesetzen anderer Länder. Sie erkennen alle Ausfuhrkontrollbestimmungen an und erklären sich damit einverstanden, alle für ausstehende Exporte, Re-Exporte oder Importe erforderlichen Lizenzen bzw. Klassifizierungen einzuholen. Sie erklären sich damit einverstanden, nicht an juristische Personen, die in der aktuellen US-Exportausschlussliste enthalten sind, oder an in den US-Exportgesetzen aufgeführte terroristische Länder oder Länder, die einem Embargo unterliegen, zu exportieren oder zu reexportieren. Sie stimmen zu, keine Lieferungen für verbotene nukleare oder chemisch-biologische Waffen oder Waffen im Zusammenhang mit Flugkörpern zu verwenden. Weitere Informationen zum Export von Novell-Software finden Sie auf der Webseite [Novell International Trade Services \(http://www.novell.com/info/exports/\)](http://www.novell.com/info/exports/). Novell übernimmt keine Verantwortung für das Nichteinholen notwendiger Exportgenehmigungen.

Copyright © 2008-2009 Novell, Inc., Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung des Herausgebers darf kein Teil dieser Veröffentlichung reproduziert, fotokopiert, übertragen oder in einem Speichersystem verarbeitet werden.

Novell, Inc. besitzt Anrechte auf geistiges Eigentum für Technologie, die in das in dieser Dokumentation beschriebene Produkt integriert ist. Diese Rechte auf geistiges Eigentum umfassen möglicherweise insbesondere ein oder mehrere Patente in den USA, die auf der Webseite [Legal Patents \(http://www.novell.com/company/legal/patents/\)](http://www.novell.com/company/legal/patents/) von Novell aufgeführt sind, sowie ein oder mehrere andere Patente oder laufende Patentanträge in den USA und in anderen Ländern.

Novell, Inc.  
404 Wyman Street, Suite 500  
Waltham, MA 02451  
USA.  
[www.novell.com](http://www.novell.com)

*Online-Dokumentation:* Die neueste Online-Dokumentation für dieses und andere Novell-Produkte finden Sie auf der [Dokumentations-Webseite \(http://www.novell.com/documentation\)](http://www.novell.com/documentation) von Novell.

## **Novell-Marken**

Hinweise zu Novell-Marken finden Sie in der [Novell Trademark and Service Mark-Liste \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html).

## **Materialien von Drittanbietern**

Die Rechte für alle Marken von Drittanbietern liegen bei den jeweiligen Eigentümern.



# Inhalt

<b>Informationen zu diesem Handbuch</b>	<b>7</b>
<b>1 Überblick</b>	<b>9</b>
1.1 Berichte im ZENworks-Berichtsserver	9
1.2 Inventarberichte	10
1.3 Web-Intelligenz-Dokumente	10
1.4 Universe	10
1.5 Central Configuration Manager	10
1.6 Berichtsterminologie	11
<b>2 Einrichten der Systemberichterstellung</b>	<b>13</b>
2.1 Verstehen und Zuweisen von Berichterstellungsrechten	13
2.1.1 Verstehen der Berichterstellungsrechte	13
2.1.2 Verstehen der Berichtsordner	14
2.1.3 Verstehen der vordefinierten Berichte	15
2.1.4 Zuweisen von Berichterstellungsrechten für Administratoren	16
2.2 Synchronisieren von Berichtsordnern	17
2.3 Ändern des Passwortsatzes für den ZENworks-Berichtsserver	18
2.4 Konfigurieren des ZENworks-Berichtsservers zum Exportieren von Berichten	18
2.4.1 Konfigurieren des ZENworks-Berichtsservers zum Senden von E-Mail-Benachrichtigungen an den ZENworks-Administrator	18
2.4.2 Konfigurieren des ZENworks-Berichtsservers zum Einrichten von Zielspeicherorten	20
2.4.3 Konfigurieren des ZENworks-Berichtsservers zum Einrichten des Ziel-FTP-Servers	21
2.5 Starten des ZENworks-Berichtsserver-InfoView	22
2.6 Festlegen der Einstellungen für den ZENworks-Berichtsserver-InfoView	22
<b>3 Erstellen und Verwalten von Berichten</b>	<b>25</b>
3.1 Erstellen benutzerdefinierter Berichtsdefinitionen	25
3.2 Verwalten von Berichten	25
3.3 Verwalten von Berichtsdiskussionen	26
<b>4 Fehlersuche bei der Systemberichterstellung</b>	<b>27</b>
4.1 Fehlermeldungen bei der Systemberichterstellung	27
4.2 Strategien zur Fehlerbehebung für die Systemberichterstellung	29
<b>A Aktualisierungen für Dokumentationen</b>	<b>35</b>
A.1 27. Mai 2009: SP2 (10.2)	35



# Informationen zu diesem Handbuch

In dieser *Novell ZENworks 10 Configuration Management SP2-Systemberichtsreferenz* finden Sie Informationen, die Sie bei der Erstellung und Verwaltung von Berichten mithilfe Ihres ZENworks-Berichtsservers unterstützen. Die Informationen gliedern sich wie folgt:

- ♦ Kapitel 1, „Überblick“, auf Seite 9
- ♦ Kapitel 2, „Einrichten der Systemberichterstellung“, auf Seite 13
- ♦ Kapitel 3, „Erstellen und Verwalten von Berichten“, auf Seite 25
- ♦ Kapitel 4, „Fehlersuche bei der Systemberichterstellung“, auf Seite 27
- ♦ Anhang A, „Aktualisierungen für Dokumentationen“, auf Seite 35

## Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich an Novell® ZENworks®-Administratoren.

## Rückmeldungen

Wir freuen uns über Ihre Hinweise, Anregungen und Vorschläge zu diesem Handbuch und den anderen Teilen der Dokumentation zu diesem Produkt. Sie können uns über die Funktion "Kommentare von Benutzern" im unteren Bereich jeder Seite der Online-Dokumentation oder auf der [Website für Feedback zur Novell-Dokumentation \(http://www.novell.com/documentation/feedback.html\)](http://www.novell.com/documentation/feedback.html) Ihre Meinung mitteilen.

## Zusätzliche Dokumentation

Für ZENworks 10 Configuration Management stehen Ihnen weitere Dokumentationen zur Verfügung (sowohl im PDF- als auch im HTML-Format), in denen Sie sich über das Produkt und seine Implementierung informieren können. Weiteres Dokumentationsmaterial finden Sie in der *ZENworks 10 Configuration Management SP2* (<http://www.novell.com/documentation/zcm10/>).

## Konventionen in der Dokumentation

In dieser Novell-Dokumentation wird ein „Größer als“-Zeichen (>) verwendet, um verschiedene Aktionen innerhalb eines Schritts und Meldungen in einem Querverweispfad voneinander zu trennen.

Ein Markensymbol (®, ™ usw.) kennzeichnet eine Novell-Marke. Ein Sternchen (\*) kennzeichnet eine Drittanbieter-Marke.

Wenn ein Pfadname für bestimmte Plattformen mit einem umgekehrten Schrägstrich und für andere Plattformen mit einem Schrägstrich geschrieben werden kann, wird der Pfadname in diesem Handbuch mit einem umgekehrten Schrägstrich dargestellt. Benutzer von Plattformen wie Linux\*, die einen Schrägstrich erfordern, sollten wie von der Software gefordert Schrägstriche verwenden.





Mit Novell® ZENworks® 10 Configuration Management SP2 können Sie die Aktivitäten in Ihrer Verwaltungszone anhand von Systemberichten überwachen.

Berichte können Einzelheiten zu einer Vielzahl von Inventar-, Paket- und anderen Geräte- oder Bundle-Informationen enthalten. Sie können neue Berichte erstellen, vorhandene Berichte bearbeiten, Berichte löschen oder Berichte planen. Sie können auch Ordner erstellen, mit deren Hilfe Sie Berichte auf der Grundlage eigener Kriterien organisieren und speichern können.

Die folgenden Abschnitte enthalten zusätzliche Informationen zum Verständnis der Berichterstellungskonzepte:

- ♦ [Abschnitt 1.1, „Berichte im ZENworks-Berichtsserver“, auf Seite 9](#)
- ♦ [Abschnitt 1.2, „Inventarberichte“, auf Seite 10](#)
- ♦ [Abschnitt 1.3, „Web-Intelligenz-Dokumente“, auf Seite 10](#)
- ♦ [Abschnitt 1.4, „Universe“, auf Seite 10](#)
- ♦ [Abschnitt 1.5, „Central Configuration Manager“, auf Seite 10](#)
- ♦ [Abschnitt 1.6, „Berichtsterminologie“, auf Seite 11](#)

## 1.1 Berichte im ZENworks-Berichtsserver

ZENworks-Berichtsserver verfügt über eine Weboberfläche, den ZENworks-Berichtsserver-InfoView, der eine Reihe von praktischen Geschäftsinformationen für Ihr Unternehmen bereitstellt, einschließlich Web Intelligence\*-Dokumenten, Tabellenkalkulationen und anderer Dokumente. Mit ZENworks-Berichtsserver können Sie auf diese Informationen zugreifen und sie nach Ihren Anforderungen sortieren.

Im ZENworks-Berichtsserver-InfoView können Sie folgende Aufgaben ausführen:

- ♦ Erstellen von Berichtsdefinitionen für Meldungen zu Bundles, Richtlinien, Ermittelte Geräte, Inventar, Asset Management, Patch Management und dem ZENworks-System.
- ♦ Berichte planen.
- ♦ Den Bearbeitungsverlauf von Berichten verwalten.
- ♦ Exportieren von Berichten in verschiedenen Formaten wie Microsoft\* Excel\*, Adobe\* PDF, BusinessObjects\* WID\*.
- ♦ Drucken von Berichten.
- ♦ Berichte per E-Mail verteilen.
- ♦ Berichte diskutieren.

Im ZENworks-Berichtsserver-InfoView können Sie vordefinierte und benutzerdefinierte Berichte verwalten. Vordefinierte Berichte umfassen Berichtsdefinitionen für die in ZENworks Configuration Management enthaltenen Bundles, Richtlinien, ermittelten Geräte, Inventar, Inventarverwaltung sowie Patch-Verwaltung.

## 1.2 Inventarberichte

Mit ZENworks Configuration Management können Sie sämtliche Geräte in Ihrer Verwaltungszone inventarisieren. Hierzu zählen Daten zu Hardware und Software sowie Demografiedaten. Mithilfe einer Inventarabsuche können Sie Daten von verwalteten Geräten in Ihrer Verwaltungszone erfassen. Bei einer Absuche vom Typ "Nur Inventar" können Sie Geräte in der Zone absuchen, auf denen zwar nicht der ZENworks Adaptive Agent, jedoch das Inventar-Modul installiert ist. Dieser Absuchtyp ist für Geräte hilfreich, die unter Windows\*, NetWare® oder Mac OS\*X ausgeführt werden.

Weitere Informationen über Inventarberichte finden Sie im Handbuch *ZENworks 10 Configuration Management: Inventar-Referenz*.

## 1.3 Web-Intelligenz-Dokumente

Web Intelligence bietet Ihnen eine benutzerfreundliche, interaktive und flexible Benutzeroberfläche zum Erstellen und Analysieren von Berichten zu Daten über das Web oder innerhalb geschützter Intranets und Extranets. Sie können Web Intelligence-Dokumente erstellen, indem Sie das ZENworks Universe im ZENworks-Berichtsserver-InfoView auswählen und anschließend eine oder mehrere Abfragen erstellen, um die Daten der Dokumente zu definieren.

## 1.4 Universe

Universen stellen patentierte Business Objects-Technologie dar. Sie dienen als semantische Schicht zwischen dem Benutzer und einer Datenbank. Ein Universum ist eine Datei mit folgendem Inhalt:

- ♦ Als Objekte bezeichnete SQL-Strukturen, die tatsächlichen SQL-Strukturen in der Datenbank zugeordnet werden, beispielsweise Spalten, Tabellen und Datenbankfunktionen. Objekte sind zu Klassen gruppiert. Sowohl Objekte als auch Klassen werden für Web-Intelligenz-Benutzer angezeigt.
- ♦ Ein Schema der Tabellen und Verbindungen, die in der Datenbank verwendet werden. Objekte werden anhand der Datenbankstrukturen erstellt, die Sie in das Schema aufnehmen. Das Schema steht nur Designer-Benutzern zur Verfügung. Für Web-Intelligenz- und Desktop-Intelligenz\*-Benutzer wird es nicht angezeigt.

Web-Intelligenz-Benutzer stellen die Verbindung zu einem Universe her und führen Abfragen einer Datenbank durch. Sie können unter Verwendung der Objekte in einem Universum Datenanalysen durchführen und Berichte erstellen, ohne die zugrunde liegenden Tabellenschemata in der Datenbank zu sehen oder zu kennen.

Ein Universum stellt Web-Intelligenz-Benutzern eine Schnittstelle zur Ausführung von Abfragen in einer Datenbank für das Erstellen von Berichten und das Durchführen von Datenanalysen bereit.

## 1.5 Central Configuration Manager

Central Configuration Manager ist ein Werkzeug zur Serververwaltung auf Windows, mit dem Sie den Server Intelligence Agent starten oder stoppen können.

Weitere Informationen zum Central Configuration Manager finden Sie im *BusinessObjects Enterprise XI 3.1-Administratorhandbuch* ([http://help.sap.com/businessobject/product\\_guides/boexir31/en/xi3-1\\_bip\\_admin\\_en.pdf](http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir31/en/xi3-1_bip_admin_en.pdf)).

## 1.6 Berichtsterminologie

Nachfolgend sind die Begriffe aufgeführt, die im Zusammenhang mit den Berichten in ZENworks-Berichtsserver verwendet werden:

**Tabelle 1-1** ZENworks-Berichterstellungsterminologie

Begriff	Beschreibung
ZENworks-Berichtsserver-InfoView	Die Hauptbenutzeroberfläche für das Arbeiten mit Berichten über den ZENworks-Berichtsserver. Der ZENworks-Berichtsserver-InfoView wird in Ihrem Webbrowser ausgeführt und ermöglicht Ihnen das Anzeigen, Exportieren, Drucken und Planen von Berichten.
Universe	Eine Datei, die SQL-Strukturen sowie das Schema der Tabellen und Verbindungen enthält, die in der Datenbank verwendet werden.
Web-Intelligenz-Dokument	Ein Bericht, der durch Auswahl eines Universe im ZENworks-Berichtsserver-InfoView und Erstellung einer oder mehrerer Abfragen zur Definition des Dateninhalts der Dokumente generiert wird.
Berichtsdefinition	Ein Web-Intelligenz-Dokument, das Berichtsinformationen enthält, beispielsweise Datenbankfelder.
Berichtsinstanz	Eine Berichtsinstanz wird erstellt, wenn Sie einen geplanten Bericht ausführen. Die Berichtsinstanz enthält nur die Daten, die zum Zeitpunkt der Ausführung des Berichts vorhanden sind. Die letzte Berichtsinstanz enthält die neuesten Daten.
Administratorkonto	Der Benutzer, der zur Anmeldung beim ZENworks-Berichtsserver "Administrator" als Benutzernamen verwendet.



# Einrichten der Systemberichterstellung

# 2

Lesen Sie vor dem Generieren von Berichten in ZENworks-Berichtsserver die Informationen in den folgenden Abschnitten:

- ♦ [Abschnitt 2.1, „Verstehen und Zuweisen von Berichterstellungsrechten“, auf Seite 13](#)
- ♦ [Abschnitt 2.2, „Synchronisieren von Berichtsordnern“, auf Seite 17](#)
- ♦ [Abschnitt 2.3, „Ändern des Passwortsatzes für den ZENworks-Berichtsserver“, auf Seite 18](#)
- ♦ [Abschnitt 2.4, „Konfigurieren des ZENworks-Berichtsservers zum Exportieren von Berichten“, auf Seite 18](#)
- ♦ [Abschnitt 2.5, „Starten des ZENworks-Berichtsserver-InfoView“, auf Seite 22](#)
- ♦ [Abschnitt 2.6, „Festlegen der Einstellungen für den ZENworks-Berichtsserver-InfoView“, auf Seite 22](#)

## 2.1 Verstehen und Zuweisen von Berichterstellungsrechten

Die folgenden Abschnitte enthalten detaillierte Informationen zu den Berichterstellungsrechten, die ZENworks®-Administratoren zur Verfügung stehen:

- ♦ [Abschnitt 2.1.1, „Verstehen der Berichterstellungsrechte“, auf Seite 13](#)
- ♦ [Abschnitt 2.1.2, „Verstehen der Berichtsordner“, auf Seite 14](#)
- ♦ [Abschnitt 2.1.3, „Verstehen der vordefinierten Berichte“, auf Seite 15](#)
- ♦ [Abschnitt 2.1.4, „Zuweisen von Berichterstellungsrechten für Administratoren“, auf Seite 16](#)

### 2.1.1 Verstehen der Berichterstellungsrechte

Der ZENworks-Superadministrator kann anderen Administratoren die Rechte "Berichte ausführen/veröffentlichen" und "Berichte erstellen/löschen" für einen Ordner oder ein Web Intelligence-Dokument zuweisen.

Wenn einem Administrator ein bestimmtes Recht für einen Ordner zugewiesen wird, gilt dasselbe Recht auch für alle darin enthaltenen Unterordner oder Berichte, es sei denn, es werden dafür spezielle Rechte festgelegt. Wenn einem Administrator keine Rechte explizit zugewiesen werden, kann er nur die Liste aller Berichte anzeigen.

- ♦ **Das Recht "Berichte ausführen/veröffentlichen":** Gestattet dem Administrator das Planen von Berichten und das Verwalten von früheren Berichtsinstanzen. Dieses Recht erlaubt dem Administrator jedoch nicht das Erstellen oder Löschen von Berichten oder Ordnern innerhalb des Ordners, für den das Recht erteilt wurde. Der Administrator kann jedoch die Berichte von einem Ordner in einen anderen kopieren, falls er über das Recht "Berichte erstellen/löschen" auf dem Zielordner verfügt.

- ♦ **Das Recht "Berichte erstellen/löschen"**: Dieses Recht schließt das Recht "Berichte ausführen/veröffentlichen" mit ein. Es gestattet dem Administrator das Erstellen, Ändern oder Löschen von Web-Intelligenz-Dokumenten und Ordnern innerhalb des Ordners, für den das Recht erteilt wurde.

Weitere Informationen über das Zuweisen von Berichterstellungsrechten finden Sie in [Abschnitt 2.1.4, „Zuweisen von Berichterstellungsrechten für Administratoren“](#), auf Seite 16.

## 2.1.2 Verstehen der Berichtsordner

ZENworks-Berichterstellung enthält private und freigegebene Ordner zum Erstellen und Sortieren von Berichten. Berichte, die in einem privaten Ordner erstellt werden, sind nur für den jeweiligen Administrator bestimmt und werden nicht freigegeben oder anderen Administratoren angezeigt. Die anderen Administratoren können nur auf die Berichte zugreifen, die im freigegebenen Ordner erstellt werden.

Die folgenden Berichtsordner sind auf dem ZENworks-Berichtsserver verfügbar:

- ♦ **Der Ordner "Favoriten"**: Der Ordner "Favoriten" ist der private Ordner des Administrators. Dieser Ordner ist nur für den Administrator verfügbar, der das Recht "Berichte ausführen/veröffentlichen" oder das Recht "Berichte erstellen/löschen" besitzt. Administratoren können ihre Berichte nur in diesem Ordner speichern, wenn sie über das Recht "Berichte erstellen/löschen" verfügen. Dieser Ordner kann von anderen Administratoren nicht auf dem Server angezeigt werden.

Administratoren, die über das Recht "Ordner erstellen/löschen" für einen Favoriten-Ordner verfügen, können auch benutzerdefinierte Layouts auf der Seite "InfoView" im Ordner "Favoriten" speichern. Weitere Informationen zum Anpassen der Layouts auf der Seite "InfoView" finden Sie im [BusinessObjects Enterprise XI 3.1 InfoView-Benutzerhandbuch](http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir31/en/xi3-1_bip_user_en.pdf) ([http://help.sap.com/businessobject/product\\_guides/boexir31/en/xi3-1\\_bip\\_user\\_en.pdf](http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir31/en/xi3-1_bip_user_en.pdf)).

- ♦ **Novell ZENworks-Berichtsordner**: Dies ist ein freigegebener Ordner, auf den alle ZENworks-Administratoren auf dem ZENworks-Berichtsserver zugreifen können. Dieser Ordner enthält die Unterordner "Benutzerdefinierte Berichte" und "Vordefinierte Berichte".
  - ♦ **Der Ordner "Vordefinierte Berichte"**: Der Ordner "Vordefinierte Berichte" enthält Berichte, die zusammen mit dem Produkt bereitgestellt werden. Alle Administratoren auf dem Server können auf diesen Ordner und seinen Inhalt zugreifen. Die Administratoren können frühere Instanzen dieser Berichte nur planen, anzeigen und verwalten, wenn ihnen das Recht "Berichte ausführen/veröffentlichen" zugewiesen wurde. Die Administratoren können diese Berichte jedoch nicht ändern, erstellen oder löschen.

Wenn Sie für den Ordner "Vordefinierte Berichte" das Recht "Berichte erstellen/löschen" zuweisen, wird nur das Recht "Berichte ausführen/veröffentlichen" für den Ordner angewendet.

Berichtsdefinitionen der einzelnen Berichte im Ordner "Vordefinierte Berichte" finden Sie in [Abschnitt 2.1.3, „Verstehen der vordefinierten Berichte“](#), auf Seite 15.

- ♦ **Der Ordner "Benutzerdefinierte Berichte"**: Administratoren, die über das Recht "Berichte erstellen/löschen" verfügen, können im Ordner "Benutzerdefinierte Berichte" Unterordner oder Berichte erstellen und diese je nach ihren Berichterstellungsrechten für andere ZENworks-Administratoren freigeben.

## 2.1.3 Verstehen der vordefinierten Berichte

Der Ordner `Vordefinierte Berichte` enthält vordefinierte Berichte für Bundles, Richtlinien, Patch Management, Ermittelte Geräte und Asset Management.

Der Ordner `ZENworks-Standardvorlagen` enthält die Formate A4-Querformat, A4-Hochformat, Letter-Querformat und Letter-Hochformat. Sie können die benutzerdefinierten Berichte in diesen Formaten generieren. Weitere Informationen zur Verwendung der Vorlagen finden Sie unter [„Erstellen von Berichten mithilfe der ZENworks-Standardvorlagen“ auf Seite 16](#).

Weitere Informationen zu den Berichtsdefinitionen der einzelnen vordefinierten Berichte finden Sie in folgender Tabelle:

**Tabelle 2-1** Vordefinierte Berichte

Vordefinierte Berichte	Beschreibung
Asset Management	Weitere Informationen finden Sie im Handbuch <a href="#">ZENworks 10 Asset Management-Referenz</a> .
Bundles und Richtlinien	Weitere Informationen finden Sie unter „Vordefinierte Berichte“ im Handbuch <a href="#">ZENworks 10 Configuration Management-Referenz für die Softwareverteilung</a> und unter „Vordefinierte Berichte“ im Handbuch <a href="#">ZENworks 10 Configuration Management-Referenz für die Richtlinienverwaltung</a> .
Ermittelte Geräte	Weitere Informationen finden Sie unter „Vordefinierte Berichte“ im Handbuch <a href="#">ZENworks 10 Configuration Management-Referenz für die Ermittlung, Bereitstellung und Stilllegung</a> .
Patch Management	Weitere Informationen finden Sie im Handbuch <a href="#">Novell ZENworks 10- Patch Management-Referenz</a> .
ZENworks-Systeme	<p>Dieser Ordner enthält die Berichte "Geräteauflistung", "ZENworks-Lizenzinformationen", "ZENworks-Meldungen" und "ZENworks-Serverstatistik".</p> <p>Weitere Informationen zu den Berichten "Geräteauflistung" und "Nicht konforme Geräte" finden Sie unter „Vordefinierte Berichte“ im Handbuch <a href="#">ZENworks 10 Configuration Management-Referenz für die Ermittlung, Bereitstellung und Stilllegung</a>.</p> <p>Weitere Informationen zu dem Bericht "ZENworks-Lizenzinformationen" finden Sie im Handbuch „ZENworks 10 Configuration Management-Referenz für die Systemverwaltung“ im Abschnitt <a href="#">ZENworks-Produktlizenzierung</a>.</p> <p>Weitere Informationen zu dem Bericht "ZENworks-Meldungen" finden Sie im Handbuch „ZENworks 10 Configuration Management-Referenz für die Systemverwaltung“ im Abschnitt <a href="#">Protokollierung von Meldungen</a>.</p> <p>Weitere Informationen zu dem Bericht "ZENworks-Serverstatistik" finden Sie im Handbuch „ZENworks 10 Configuration Management-Referenz für die Systemverwaltung“ im Abschnitt <a href="#">ZENworks-Server</a>.</p>

## Erstellen von Berichten mithilfe der ZENworks-Standardvorlagen

Zur Verwendung der Vorlagen im Ordner *ZENworks-Standardvorlagen* müssen Sie sich zunächst vergewissern, dass die Option *Ein Standard-Erstellungs-/Bearbeitungswerkzeug auswählen* in der Einstellung *Web Intelligence* auf *Erweitert* festgelegt ist. Weitere Informationen zum Festlegen von Einstellungen finden Sie unter [Abschnitt 2.6, „Festlegen der Einstellungen für den ZENworks-Berichtsserver-InfoView“](#), auf Seite 22.

So verwenden Sie eine Vorlage zum Erstellen eines Berichts:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Berichte*.
- 2 Klicken Sie in der Kontrollleiste "ZENworks-Berichtsserver" auf *ZENworks-Berichtsserver-InfoView*, um den ZENworks-Berichtsserver-InfoView zu starten.
- 3 Navigieren Sie zu *Novell ZENworks-Berichte > Vordefinierte Berichte > ZENworks-Standardvorlagen*, wählen Sie die gewünschte Vorlage aus und klicken Sie anschließend auf *Sortieren > Kopieren*, um die Vorlage zu kopieren.
- 4 Fügen Sie die Vorlage in einem benutzerdefinierten Berichtsordner mit Schreibberechtigung ein.
- 5 Wählen Sie im benutzerdefinierten Berichtsordner die Vorlage aus, klicken Sie anschließend auf *Aktionen > Eigenschaften*, um den Titel der Vorlage zu bearbeiten, geben Sie einen Namen für Ihren neuen Bericht ein und klicken Sie anschließend auf *OK*.
- 6 Wählen Sie die Vorlage aus und klicken Sie anschließend auf *Aktionen > Ändern*.
- 7 Klicken Sie in der Symbolleiste auf *Abfrage bearbeiten*.
- 8 Löschen Sie alle Objekte, die sich im Fensterbereich *Ergebnisobjekte* befinden.
- 9 Ziehen Sie die Objekte vom *ZENworks-Universe* in den Fensterbereich *Ergebnisobjekte*, um den Bericht zu erstellen.
- 10 Klicken Sie auf *Abfrage ausführen*.
- 11 Klicken Sie im linken Fensterbereich auf die Registerkarte *Daten* und ziehen Sie die Objekte vom Fensterbereich "Daten" in den Bericht im linken Fensterbereich.
- 12 Speichern Sie den Bericht.

### 2.1.4 Zuweisen von Berichterstellungsrechten für Administratoren

Ein Superadministrator verfügt standardmäßig über das Recht "Berichte ausführen/veröffentlichen" für den Ordner "Vordefinierte Berichte" und das Recht "Berichte erstellen/löschen" für die Ordner "Benutzerdefinierte Berichte" und "Favoriten". Ein Superadministrator kann diese Rechte nicht ändern oder außer Kraft setzen.

Jedem anderen Administrator müssen spezielle Rechte für die Ordner "Vordefinierte Berichte", "Benutzerdefinierte Berichte" und "Favoriten" zugewiesen werden.

Diese Berichterstellungsrechte können auch innerhalb einer Funktion festgelegt werden, die dann den Administratoren zugewiesen werden kann. Weitere Informationen zu Funktionen finden Sie unter [„Verwalten von Administratorfunktionen“](#) in der *ZENworks 10 Configuration Management-Referenz für die Systemverwaltung*.



So weisen Sie Administratoren Berichterstellungsrechte zu:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Konfigurationen*.
- 2 Wählen Sie im Bereich "Administratoren" den Administrator aus, dem Sie Berichterstellungsrechte zuweisen möchten.
- 3 Klicken Sie im Bereich "Zugewiesene Rechte" auf *Hinzufügen* und wählen Sie dann *Berichterstellungsrechte* aus, um das Dialogfeld "Berichterstellungsrechte" anzuzeigen.
- 4 Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um die Ordner oder Berichte zu suchen und auszuwählen, für die dem Administrator Berichterstellungsrechte zugewiesen werden sollen.  
Die Rechte, die Sie dem Ordner "Berichte" zuweisen, werden automatisch auch auf die Ordner "Favoriten", "Benutzerdefinierte Berichte" und "Vordefinierte Berichte" angewendet. Für die Inhalte der Ordner "Vordefinierte Berichte" und "Favoriten" können keine Rechte einzeln zugewiesen werden.
- 5 Wählen Sie die Berichterstellungsrechte aus, die Sie zuweisen möchten.  
Sie können dem Administrator das Recht "Berichte erstellen/löschen" und das Recht "Berichte ausführen/veröffentlichen" für Berichte zuweisen.
- 6 Klicken Sie auf *OK*.

## 2.2 Synchronisieren von Berichtsordnern

Die Berichtsordner und Web Intelligence-Dokumente, die im ZENworks-Berichtsserver-InfoView erstellt werden, müssen mit ZENworks Configuration Management synchronisiert werden, damit der ZENworks-Superadministrator anderen Administratoren Berichterstellungsrechte für die Ordner und Web Intelligence-Dokumente zuweisen kann. Das Intervall für diese Synchronisierung wird im ZENworks-Berichtsserver-InfoView festgelegt. Sie können diese Synchronisierung auch manuell festlegen.

So legen Sie das Synchronisierungsintervall manuell fest:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Konfigurationen*.
- 2 Klicken Sie im Bereich "Verwaltungszoneneinstellungen" auf *Berichtsdienste*.
- 3 Klicken Sie auf *Ordnersynchronisierungszeitplan*, um die zugehörige Seite anzuzeigen.
- 4 Geben Sie das Aktualisierungsintervall an, gemäß dem die im ZENworks-Berichtsserver-InfoView erstellten Ordner für benutzerdefinierte Berichte mit dem ZENworks-Kontrollzentrum synchronisiert werden müssen. Das Aktualisierungsintervall beträgt standardmäßig 5 Minuten.
- 5 Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf *OK*.

Sie können auch das Befehlszeilenprogramm *zman* verwenden, um die Berichtsordner zu synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter „**Berichtsbefehle**“ im Handbuch *Novell ZENworks 10 Configuration Management: Referenz für Befehlszeilen-Dienstprogramme*.

---

**Wichtig:** Wenn ein Ordner im ZENworks-Berichtsserver über einen Unterordner und eine Berichtsdatei mit demselben Namen verfügt, wird nur das zuerst erstellte Objekt mit ZENworks Configuration Management synchronisiert. Daher empfiehlt es sich, einen Bericht und einen Berichtsordner nicht mit demselben Namen zu erstellen.

---

## 2.3 Ändern des Passwortsatzes für den ZENworks-Berichtsserver

Wenn Sie den ZENworks-Berichtsserver-InfoView über das ZENworks-Kontrollzentrum starten, authentifiziert sich der ZENworks-Primärserver automatisch beim ZENworks-Berichtsserver mithilfe eines Passwortsatzes und startet den ZENworks-Berichtsserver-InfoView. Dieser Passwortsatz wird während der Installation des ZENworks-Berichtsservers automatisch generiert und festgelegt. Der Superadministrator kann diesen Passwortsatz in einen neuen Zufallswert ändern.

So ändern Sie den Passwortsatz:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Konfigurationen*.
- 2 Klicken Sie im Bereich "Verwaltungszoneneinstellungen" auf *Berichtsdienste*.
- 3 Klicken Sie auf *Den Passwortsatz des ZENworks-Berichtsservers zurücksetzen*, um die gleichnamige Seite anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie die Option *Ja* aus, um den Passwortsatz zu ändern, und klicken Sie dann auf *Anwenden*.

## 2.4 Konfigurieren des ZENworks-Berichtsservers zum Exportieren von Berichten

Sie können den ZENworks-Berichtsserver zum Exportieren von Berichten per E-Mail konfigurieren, indem Sie Dateispeicherorte oder einen FTP-Server am Ziel einrichten.

Lesen Sie die folgenden Abschnitte zum Verständnis der verschiedenen Methoden für das Exportieren von Berichten:

- ♦ **Abschnitt 2.4.1, „Konfigurieren des ZENworks-Berichtsservers zum Senden von E-Mail-Benachrichtigungen an den ZENworks-Administrator“, auf Seite 18**
- ♦ **Abschnitt 2.4.2, „Konfigurieren des ZENworks-Berichtsservers zum Einrichten von Zielspeicherorten“, auf Seite 20**
- ♦ **Abschnitt 2.4.3, „Konfigurieren des ZENworks-Berichtsservers zum Einrichten des Ziel-FTP-Servers“, auf Seite 21**

### 2.4.1 Konfigurieren des ZENworks-Berichtsservers zum Senden von E-Mail-Benachrichtigungen an den ZENworks-Administrator

Sie können Berichte verteilen, die im ZENworks-Berichtsserver-InfoView erstellt wurden, indem Sie diese automatisch in eine E-Mail einfügen.


So konfigurieren Sie den ZENworks-Berichtsserver zum Senden von E-Mail-Benachrichtigungen an den ZENworks-Administrator:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Konfigurationen*.
- 2 Klicken Sie im Bereich "Verwaltungszoneneinstellungen" auf *Berichtsdienste*.
- 3 Klicken Sie auf *E-Mail-Benachrichtigungseinstellungen*, um die zugehörige Seite anzuzeigen.
- 4 Füllen Sie die folgenden Felder aus:


**Von:** Geben Sie die E-Mail-Adresse des Absenders an.

**An:** Geben Sie die E-Mail-Adresse der Empfänger an, denen Sie den Bericht senden möchten. Sie können mehrere Email-Adressen durch Kommas voneinander getrennt angeben.

**CC:** Geben Sie die E-Mail-Adresse der Empfänger an, denen Sie eine Kopie des Berichts senden möchten. Sie können mehrere Email-Adressen durch Kommas voneinander getrennt angeben.


**Betreff:** Geben Sie den Betreff der E-Mail an. Für den Betreff können Sie auch vordefinierte Makros verwenden. Für den Betreff können Sie auch die vordefinierten Makros verwenden. Klicken Sie auf  und wählen Sie dann die gewünschte Variable aus. In der folgenden Tabelle werden verschiedene Variablen und deren Makros beschrieben:

Variable	Im Betrefffeld angezeigtes Makro	Beschreibung
Titel	%SI_NAME%	Name des Berichts.
ID	%SI_ID%	Bericht-ID.
Eigentümer	%SI_OWNER%	Name des Berichteigentümers.
Datum/Uhrzeit	%SI_STARTTIME%	Datum und Uhrzeit, für die der Bericht eingeplant ist.
Vollständiger Benutzername	%SI_USERFULLNAME%	Name des Administrators, der den Bericht zeitlich einplant und sendet.
E-Mail-Adresse	%SI_EMAIL_ADDRESS%	E-Mail-Adresse des Administrators, der den Bericht zeitlich einplant und sendet.

**Nachricht:** Geben Sie die zu sendende Nachricht an. Sie können zum Senden der Nachricht auch die vordefinierten Makros verwenden. Klicken Sie auf  und wählen Sie dann die gewünschte Variable aus. In der folgenden Tabelle werden verschiedene Variablen und deren Makros beschrieben:

Variable	Im Betrefffeld angezeigtes Makro	Beschreibung
Titel	%SI_NAME%	Name des Berichts.
ID	%SI_ID%	Bericht-ID.
Eigentümer	%SI_OWNER%	Name des Berichteigentümers.
Datum/Uhrzeit	%SI_STARTTIME%	Datum und Uhrzeit, für die der Bericht eingeplant ist.
Vollständiger Benutzername	%SI_USERFULLNAME%	Name des Administrators, der den Bericht zeitlich einplant und sendet.
E-Mail-Adresse	%SI_EMAIL_ADDRESS%	E-Mail-Adresse des Administrators, der den Bericht zeitlich einplant und sendet.
Viewer-Hyperlink	%SI_VIEWER_URL%	Der URL für den Viewer, in dem dem Empfänger der E-Mail der Bericht angezeigt werden soll.

**Berichtsinstanz an E-Mail-Nachricht anhängen:** Wählen Sie diese Option aus und konfigurieren Sie folgende Einstellungen, wenn Sie eine Instanz des Berichts an eine E-Mail anhängen möchten:

- ♦ **Standarddateinamen verwenden (nach dem Zufallsprinzip erzeugt):** Wählen Sie diese Option aus, wenn der Berichtsinstanz ein Standardname zugewiesen werden soll. Die Option ist standardmäßig aktiviert.
- ♦ **Dateinamen angeben:** Wählen Sie diese Option aus und geben Sie dann einen Namen für die Berichtsinstanz an. Sie können zum Erstellen des Dateinamens auch vordefinierte Makros verwenden. Sie können zum Erstellen des Dateinamens auch vordefinierte Makros verwenden. Klicken Sie auf  und wählen Sie dann die gewünschte Variable aus. In der folgenden Tabelle werden verschiedene Variablen und deren Makros beschrieben:

Variable	Im Betrefffeld angezeigtes Makro	Beschreibung
Titel	%SI_NAME%	Fügt dem Dateinamen den Namen des Berichts hinzu.
ID	%SI_ID%	Fügt dem Dateinamen die Bericht-ID hinzu.
Eigentümer	%SI_OWNER%	Fügt dem Dateinamen den Namen des Berichteigentümers hinzu.
Datum/Uhrzeit	%SI_STARTTIME%	Fügt dem Dateinamen das Datum und die Uhrzeit des Bericht-Zeitplans hinzu.
Vollständiger Benutzername	%SI_USERFULLNAME%	Fügt den Namen des Administrators hinzu, der den Bericht zeitlich einplant und sendet.
E-Mail-Adresse	%SI_EMAIL_ADDRESS %	Fügt dem Dateinamen die E-Mail-Adresse des Administrators hinzu, der den Bericht zeitlich einplant und sendet.
Dateierweiterung	%EXT%	Fügt die Erweiterung <i>ext</i> hinzu.

- ♦ **Dateierweiterung hinzufügen:** Wählen Sie diese Option aus, wenn die Dateierweiterung zum Namen der Berichtsinstanz hinzugefügt werden soll.

5 Klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf *OK*.

## 2.4.2 Konfigurieren des ZENworks-Berichtsservers zum Einrichten von Zielspeicherorten

Sie können das Zielverzeichnis für die Berichtsinstanzen auf dem ZENworks-Berichtsserver oder einem anderen Fernserver festlegen.

So konfigurieren Sie den ZENworks-Berichtsserver zum Angeben der Dateispeicherorte:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Konfigurationen*.
- 2 Klicken Sie im Bereich "Verwaltungszoneneinstellungen" auf *Berichtsdienste*.
- 3 Klicken Sie auf *Einstellungen zur Benachrichtigung des Speicherorts*, um die Seite "Einstellungen zur Benachrichtigung des Speicherorts" anzuzeigen.
- 4 Füllen Sie die folgenden Felder aus:

**Verzeichnis:** Geben Sie den Pfad des Verzeichnisses auf dem Zielgerät an, in dem die Berichtsinstanz gespeichert werden soll.

**Dateiname:** Sie können den nach dem Zufallsprinzip generierten Standardnamen übernehmen oder einen Namen für die Berichtsinstanz eingeben.

**Standarddateinamen verwenden (nach dem Zufallsprinzip erzeugt):** Wählen Sie diese Option aus, um der Berichtsinstanz einen Standardnamen zuzuweisen. Die Option ist standardmäßig aktiviert.

**Dateinamen angeben:** Wählen Sie diese Option aus, und geben Sie dann einen Namen für die Berichtsinstanz an.

- ♦ **Dateierweiterung hinzufügen:** Wählen Sie diese Option aus, um dem Namen der Berichtsinstanz eine Dateierweiterung hinzuzufügen.

**Benutzername:** Geben Sie den Namen des Benutzers an, der berechtigt ist, Dateien in das Zielverzeichnis zu schreiben.

**Passwort:** Geben Sie das Passwort für den bereitgestellten Benutzernamen an.

### 2.4.3 Konfigurieren des ZENworks-Berichtsservers zum Einrichten des Ziel-FTP-Servers

Sie können das Zielverzeichnis auf dem FTP-Server angeben, in das die Berichtsinstanzen übertragen werden sollen.

So konfigurieren Sie den ZENworks-Berichtsserver zum Angeben des Speicherorts:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Konfigurationen*.
- 2 Klicken Sie im Bereich "Verwaltungszoneneinstellungen" auf *Berichtsdienste*.
- 3 Klicken Sie auf *FTP-Server-Benachrichtigungseinstellungen*, um die Seite "FTP-Server-Benachrichtigungseinstellungen" anzuzeigen.
- 4 Füllen Sie die folgenden Felder aus:

**Host:** Geben Sie den Hostnamen des FTP-Servers an, auf den die Berichtsinstanzen übertragen werden sollen.

**Port:** Geben Sie den Port an, über den der FTP-Server kommuniziert. Der Standardport ist 21.

**Benutzername:** Geben Sie den Namen des Benutzers an, der berechtigt ist, die Berichtsinstanzen auf den FTP-Server zu schreiben.

**Passwort:** Geben Sie das Passwort für den bereitgestellten Benutzernamen an.

**Konto:** Geben Sie die FTP-Kontoinformationen des FTP-Standardprotokolls ein. Diese Informationen müssen Sie nur eingeben, wenn sie von Ihrem FTP-Server benötigt werden.

**Verzeichnis:** Geben Sie den Pfad des Verzeichnisses auf dem FTP-Server an, in dem die Berichtsinstanzen gespeichert werden sollen.

**Dateiname:** Sie können den nach dem Zufallsprinzip generierten Standardnamen übernehmen oder einen Namen für die Berichtsinstanz eingeben.

**Automatisch erstellt:** Wählen Sie diese Option aus, um der Berichtsinstanz einen Standardnamen zuzuweisen. Die Option ist standardmäßig aktiviert.

**Dateinamen angeben:** Wählen Sie diese Option aus, und geben Sie dann einen Namen für die Berichtsinstanz an.

- ♦ **Dateierweiterung hinzufügen:** Wählen Sie diese Option aus, um dem Namen der Berichtsinstanz eine Dateierweiterung hinzuzufügen.

## 2.5 Starten des ZENworks-Berichtsserver-InfoView

Der ZENworks-Berichtsserver-InfoView kann nur über das ZENworks-Kontrollzentrum gestartet werden. Ein Administrator, der sich beim ZENworks-Kontrollzentrum angemeldet hat, wird automatisch auch beim ZENworks-Berichtsserver angemeldet.

So starten Sie den ZENworks-Berichtsserver-InfoView aus dem ZENworks-Kontrollzentrum:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Berichte*.
- 2 Klicken Sie im Bereich "Bericht" des ZENworks-Berichtsservers auf *ZENworks-Berichtsserver-InfoView*.

Auf der Seite ZENworks-Berichtsserver-InfoView wird zuerst die Ansicht *Novell ZENworks-Berichtsordner* angezeigt.

---

**Hinweis:** Die Einstellungen für die Startansicht können Sie auf der Seite "Einstellungen" des ZENworks-Berichtsserver-InfoView ändern. Weitere Informationen finden Sie in [Abschnitt 2.6, „Festlegen der Einstellungen für den ZENworks-Berichtsserver-InfoView“](#), auf [Seite 22](#).

---

Weitere Informationen zum Verwenden des ZENworks-Berichtsserver-InfoView [finden Sie im BusinessObjects Enterprise XI 3.1 InfoView-Anwenderhandbuch](#) ([http://help.sap.com/businessobject/product\\_guides/boexir31/en/xi3-1\\_bip\\_user\\_en.pdf](http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir31/en/xi3-1_bip_user_en.pdf)).

## 2.6 Festlegen der Einstellungen für den ZENworks-Berichtsserver-InfoView

Über die Einstellungen können Sie den ZENworks-Berichtsserver-InfoView an Ihre persönlichen Anforderungen anpassen. Sie können Einstellungen für die allgemeine Anzeige sowie für die Formate der Web Intelligence-Dokumente im ZENworks-Berichtsserver-InfoView festlegen. Weitere Informationen zu den Web Intelligence-Einstellungen finden Sie im [BusinessObjects Enterprise XI 3.1 InfoView-Anwenderhandbuch](#) ([http://help.sap.com/businessobject/product\\_guides/boexir31/en/xi3-1\\_bip\\_user\\_en.pdf](http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir31/en/xi3-1_bip_user_en.pdf)).

---

**Hinweis:** Die Einstellung Passwort ändern wird in ZENworks Configuration Management nicht unterstützt.

---

Einige der Einstellungen werden bei der Installation des ZENworks-Berichtsservers standardmäßig festgelegt. Sie können diese Einstellungen jedoch ändern, um sie Ihren Anforderungen anzupassen. Sie sollten Ihre Einstellungen festlegen, bevor Sie im ZENworks-Berichtsserver-InfoView mit Objekten zu arbeiten beginnen.

In der folgenden Tabelle sind die Einstellungen aufgelistet, die bei der Installation des ZENworks-Berichtsservers standardmäßig auf der Seite "Einstellungen" des ZENworks-Berichtsserver-InfoView ausgewählt werden:

**Tabelle 2-2** Einstellungen und ihre Standardeinstellungen

Einstellung	Optionen	Standardeinstellungen/-werte
Allgemein	Startseite für InfoView	Ordner "Novell ZENworks-Berichte"
	Dokumentnavigationsansicht	Ordner
	Max. Anzahl der Objekte festlegen pro Seite	10
	Dokumentlistenansicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Beschreibung</li> <li>♦ Eigentümer</li> <li>♦ Datum</li> <li>♦ Anzahl der Instanzen</li> </ul>
	Dokumentansicht	Im InfoView-Portal
	Ländereinstellung des Produkts	Die Ländereinstellung, die Sie zum Starten des ZENworks-Kontrollzentrums verwendet haben
	Aktuelle Zeitzone	Lokal auf Webserver
	Bevorzugte Ländereinstellung für Ansicht	Ländereinstellung des Browsers verwenden
Web Intelligence	Standardansichtsformat auswählen	Interaktiv
	Beim Anzeigen eines Dokuments	Zum Formatieren der Daten bevorzugte Ländereinstellung für Ansicht verwenden
	Standardtool für die Erstellung/Bearbeitung auswählen	Interaktiv
		<hr/> <b>Hinweis:</b> Die Option <i>Desktop (Web Intelligence Rich Client erforderlich)</i> wird nicht unterstützt.
	Standard-Universe auswählen	ZENworks
	Drill-Optionen	Standardmäßig ist keine Option aktiviert.
	Drill-Sitzung starten	Bei vorhandenem Bericht
	Priorität für das Speichern in MS Excel auswählen	Einfache Datenverarbeitung in Excel priorisieren

Der ZENworks-Berichtsserver-InfoView wurde gemäß den Spezifikationen von Novell angepasst. ZENworks Configuration Management setzt einige dieser benutzerdefinierten Einstellungen außer Kraft. Die im ZENworks-Berichtsserver-InfoView geänderten Einstellungen gelten nur für die aktuelle Sitzung. Sobald Sie eine neue Sitzung des ZENworks-Berichtsserver-InfoView öffnen,

setzt ZENworks Configuration Management einige dieser benutzerdefinierten Einstellungen zurück. Die Standardwerte, die bei der Installation des ZENworks-Berichtsservers für die Einstellungen festgelegt wurden, werden auf die Einstellungen angewendet.

ZENworks Configuration Management setzt die Werte der folgenden Einstellungen zurück:

- ♦ Gebietsschema meiner Oberfläche
- ♦ Anzeigen für jedes Dokument (alle Optionen)
- ♦ Meine Standard-Navigationsansicht ...
- ♦ Wenn ich mein Browserfenster schließe
- ♦ Auf meinem Desktop



# Erstellen und Verwalten von Berichten

# 3

Sie können ZENworks Configuration Management zur Erstellung von Berichtsdefinitionen und Verwaltung von Berichten verwenden.

- ♦ **Abschnitt 3.1, „Erstellen benutzerdefinierter Berichtsdefinitionen“, auf Seite 25**
- ♦ **Abschnitt 3.2, „Verwalten von Berichten“, auf Seite 25**
- ♦ **Abschnitt 3.3, „Verwalten von Berichtsdiskussionen“, auf Seite 26**

Detaillierte Informationen zum Erstellen von Berichten in ZENworks-Berichtsserver finden Sie im [BusinessObjects Enterprise XI 3.1 InfoView-Benutzerhandbuch](http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir31/en/xi3-1_bip_user_en.pdf) ([http://help.sap.com/businessobject/product\\_guides/boexir31/en/xi3-1\\_bip\\_user\\_en.pdf](http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir31/en/xi3-1_bip_user_en.pdf)).

## 3.1 Erstellen benutzerdefinierter Berichtsdefinitionen

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf "Berichte".
- 2 Klicken Sie in der Kontrollleiste "Berichterstellung" im ZENworks-Berichtsserver auf *ZENworks-Berichtsserver-InfoView*, um den ZENworks-Berichtsserver-InfoView zu starten.
- 3 Klicken Sie im ZENworks-Berichtsserver-InfoView auf *Neu > Web Intelligence-Dokument*.

---

**Hinweis:** Die Optionen *Desktop Intelligence-Dokument*, *Analytisch* sowie *Corporate Dashboard* werden nicht unterstützt.

---

- 4 Begeben Sie sich auf die Registerkarte *Daten* zu dem Universe-Objekt, für das Sie einen Bericht erstellen möchten, und ziehen Sie das Objekt in den rechten Bereich.
- 5 Klicken Sie auf *Abfrage ausführen*.
- 6 Speichern Sie den Bericht.

## 3.2 Verwalten von Berichten

Sie können Berichte ändern, planen oder löschen. Sie können auch die vorige Instanz oder die letzte Instanz der Berichte anzeigen.

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Berichte*.
- 2 Klicken Sie im Bereich "Bericht" des ZENworks-Berichtsservers auf *ZENworks-Berichtsserver-InfoView*, um den ZENworks-Berichtsserver-InfoView zu starten.
- 3 Nun können Sie Berichte anzeigen und bei Bedarf ändern.

In der folgenden Tabelle sind die Aufgaben beschrieben, die Sie im ZENworks-Berichtsserver-InfoView für einen Bericht ausführen können:

Job	Aktion	Zusätzliche Details
Anzeigen früherer Berichtsinstanzen	Klicken Sie auf <i>Aktionen &gt; Verlauf</i> .	Listet die Berichtsinstanzen auf, die Sie anzeigen können.
Anzeigen der letzten Instanz eines Berichts	Klicken Sie auf <i>Aktionen &gt; Letzte Instanz anzeigen</i> .	Die letzte Instanz ist die zuletzt erstellte Instanz.
Löschen eines Berichts oder einer Berichtsinstanz	Klicken Sie auf <i>Aktionen &gt; Löschen</i> .	Die Berichtsinstanzen im Ordner "Vordefinierte Berichte" können nur vom Administratorkonto gelöscht werden.
Ändern eines Berichts	Klicken Sie auf <i>Aktionen &gt; Bearbeiten</i> .	Sie können die Berichtsvorlage, die Abfragen und das Layout ändern.
Planen eines Berichts	Klicken Sie auf <i>Aktionen &gt; Zeitplan</i> .	Sie können planen, dass ein Bericht zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch ausgeführt wird.

Sie können die Berichte auch mithilfe des zman-Befehlszeilendienstprogramms löschen oder planen. Weitere Informationen zur Verwendung des Befehlszeilenprogramms zman finden Sie im Handbuch *Novell ZENworks 10 Configuration Management: Referenz für Befehlszeilen-Dienstprogramme* im Abschnitt „Berichtsbefehle“.

### 3.3 Verwalten von Berichtsdiskussionen

Der Discussions-Bereich des ZENworks-Berichtsserver-InfoView ist ein Kanal für Diskussionen zwischen allen Administratoren. Dieser Bereich steht Benutzern zur Verfügung, die über das Recht "Berichte ausführen/veröffentlichen" verfügen.

Klicken Sie zum Öffnen der Kontrollleiste "Diskussionen" im Fenster unten rechts auf den Pfeil. Weitere Informationen zum Verwalten von Diskussionen finden Sie im *BusinessObjects Enterprise XI 3.1 InfoView-Anwenderhandbuch* ([http://help.sap.com/businessobject/product\\_guides/boexir31/en/xi3-1\\_bip\\_user\\_en.pdf](http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir31/en/xi3-1_bip_user_en.pdf)).

# Fehlersuche bei der Systemberichterstellung

# 4

In den folgenden Abschnitten finden Sie Lösungen für Probleme, die bei der Verwendung der ZENworks Configuration Management-Systemberichterstellung auftreten können:

- **Abschnitt 4.1, „Fehlermeldungen bei der Systemberichterstellung“, auf Seite 27**
- **Abschnitt 4.2, „Strategien zur Fehlerbehebung für die Systemberichterstellung“, auf Seite 29**

Informationen zur Behebung weiterer Probleme, die bei der Arbeit mit ZENworks-Berichtsserver auftreten können, finden Sie im *BusinessObjects XI Version 2 Handbuch für Fehlermeldungen* ([http://support.businessobjects.com/documentation/product\\_guides/default.asp](http://support.businessobjects.com/documentation/product_guides/default.asp)).

## 4.1 Fehlermeldungen bei der Systemberichterstellung

Dieser Abschnitt enthält detaillierte Beschreibungen der Fehlermeldungen, die bei Verwendung der Systemberichterstellung angezeigt werden können.

- **„Ein Fehler ist aufgetreten: Batch-Status unbekannt“ auf Seite 27**
- **„30270: Beim Aufruf der API 'processDPCommands' ist ein interner Fehler aufgetreten. (Fehler: WIS 30270) BOAusnahme aufgetreten:ERGEBNIS=80004005;WAS=RefreshBatch fehlgeschlagen“ auf Seite 27**
- **„In der Verwaltung sind keine ZENworks-Berichtsserver konfiguriert“ auf Seite 28**
- **„Sie haben keine Rechte zum Speichern in diesem Ordner oder zum Bearbeiten von Kategorien. Wenden Sie sich an Ihrem BusinessObjects-Administrator, falls Sie diese Rechte benötigen“ auf Seite 28**
- **„Erneute Verbindung mit dem CMS <Servername>:6400 nicht möglich. Die Sitzung wurde abgemeldet oder ist abgelaufen. (FWM 01002)“ auf Seite 29**

### **Ein Fehler ist aufgetreten: Batch-Status unbekannt**

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management SP2; Systemberichterstellung.

Erklärung: Dieser Fehler kann im ZENworks-Berichtsserver-InfoView angezeigt werden, wenn Sie nach der Erstellung von Berichten auf den übergeordneten Berichtsordner zugreifen.

Aktion: Melden Sie sich nach der Generierung der Berichte beim ZENworks-Berichtsserver ab und melden Sie sich anschließend beim ZENworks-Berichtsserver-InfoView wieder an.

### **30270: Beim Aufruf der API 'processDPCommands' ist ein interner Fehler aufgetreten. (Fehler: WIS 30270) BOAusnahme aufgetreten:ERGEBNIS=80004005;WAS=RefreshBatch fehlgeschlagen**

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management SP2; Systemberichterstellung.

Erklärung: Dieser Fehler kann auftreten, wenn Sie einen vordefinierten Bericht oder einen Web-Intelligenz-Bericht planen, der mithilfe des Befehls `report-deploy` veröffentlicht wurde.

Mögliche Ursache: Der Befehl `report-deploy` veröffentlicht \*.wid-Dateien im BusinessObjects-Datei-Repository, öffnet das Dokument, aktualisiert es und speichert es dann erneut. Wenn die Aktualisierung aus irgendeinem Grund nicht erfolgt, beispielsweise durch eine Zeitüberschreitung der Datenbankverbindung, weist das Dokument einen ungültigen Status auf. Der Bericht wird auf dem ZENworks-Berichtsserver bereitgestellt, es tritt jedoch ein Fehler auf, wenn er geplant wird.

Aktion: Führen Sie folgende Schritte aus.

- 1 Öffnen Sie den zu planenden Bericht im ZENworks-Berichtsserver-InfoView.
- 2 Klicken Sie auf *Daten aktualisieren*.
- 3 Speichern Sie den Bericht.
- 4 Planen Sie den Bericht. Weitere Informationen zum Planen eines Berichts finden Sie in **Kapitel 3, „Erstellen und Verwalten von Berichten“**, auf **Seite 25**.

### **In der Verwaltung sind keine ZENworks-Berichtsserver konfiguriert**

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management SP2; Systemberichterstellung.

Erklärung: Falls der Primärserver in einer Verwaltungszone ein SLES 10 64-Bit-Gerät ist und die ZENworks-Berichterstellung auf einem Windows-Sekundärserver mit ZENworks installiert ist, wird möglicherweise dieser Fehler gemeldet, wenn Sie versuchen, die Berichterstellung über den Sekundärserver zu starten. Die Berichterstellungsoptionen auf der Registerkarte *Berichterstellung* des ZENworks-Kontrollzentrums sind möglicherweise deaktiviert.

Mögliche Ursache: Die Aufgaben, die nach der Installation von ZENworks Configuration Management ausgeführt werden müssen, wurden auf dem Sekundärserver nicht ordnungsgemäß ausgeführt.

Aktion: Starten Sie die Berichterstellung über den SLES 10-Primärserver.

### **Sie haben keine Rechte zum Speichern in diesem Ordner oder zum Bearbeiten von Kategorien. Wenden Sie sich an Ihren BusinessObjects-Administrator, falls Sie diese Rechte benötigen**

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management SP2; Systemberichterstellung.

Erklärung: Dieser Fehler kann auftreten, wenn Sie versuchen, eine Vorlage für "Mein InfoView" im ZENworks-Berichtsserver-InfoView zu speichern.

Mögliche Ursache: Sie sind nicht berechtigt, Berichte oder Daten im Ordner "Favoriten" zu speichern.

Aktion: Lassen Sie sich vom Administrator das Recht "Berichte erstellen/löschen" zuweisen.

**Erneute Verbindung mit dem CMS <Servername>:6400 nicht möglich. Die Sitzung wurde abgemeldet oder ist abgelaufen. (FWM 01002)**

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management SP2; Systemberichterstellung.

Erklärung: Dieser Fehler kann auftreten, wenn die Sitzung mit dem ZENworks-Berichtsserver-InfoView abgelaufen ist und Sie versuchen, die Sitzung neu zu starten.

Aktion: Führen Sie folgende Schritte aus:

- 1 Löschen Sie Ihre Browser-Cookies.
- 2 Schließen Sie alle Browser-Instanzen.
- 3 Melden Sie sich beim ZENworks-Kontrollzentrum an und starten Sie den ZENworks-Berichtsserver-InfoView.

## 4.2 Strategien zur Fehlerbehebung für die Systemberichterstellung

Dieser Abschnitt enthält Lösungen für Probleme, die bei der Verwendung der ZENworks 10 Configuration Management-Systemberichterstellung auftreten können.

- ♦ „Der ZENworks-Berichtsserver-InfoView kann nicht gestartet werden“ auf Seite 30
- ♦ „Wenn Sie den ZENworks-Berichtsserver-InfoView aus Internet Explorer gestartet haben, bleibt der ZENworks-Berichtsserver-InfoView beim Öffnen eines Web Intelligence-Dokuments hängen“ auf Seite 30
- ♦ „Wenn Sie den ZENworks-Berichtsserver-InfoView in Mozilla Firefox starten, werden im Bericht möglicherweise nicht die korrekten Daten generiert, wenn Sie die Berichtsattribute ändern“ auf Seite 30
- ♦ „Die Berichtsberechtigungen funktionieren möglicherweise nicht korrekt, wenn Sie ZENworks-Kontrollzentrum von einer anderen Ländereinstellung als "Englisch" starten“ auf Seite 31
- ♦ „Berichte können nicht aus dem ZENworks-Berichtsserver-InfoView als E-Mail gesendet werden, wenn der Berichtsserver auf einem SLES 10-Server installiert ist“ auf Seite 31
- ♦ „Berichte können nicht aus dem ZENworks-Berichtsserver-InfoView an einen Dateispeicherort gesendet werden, wenn der ZENworks-Berichtsserver auf einem SLES 10-Server installiert ist“ auf Seite 31
- ♦ „Im ZENworks-Berichtsserver-InfoView kann kein neues Web Intelligence-Dokument erstellt werden“ auf Seite 31
- ♦ „Berichtsdaten zeigen #inkompatibel an, wenn der Benutzer einen Bericht mit Abfrage - HTML erstellt“ auf Seite 32
- ♦ „Berichte können nicht an einem Dateispeicherort auf einem Linux-Gerät geplant werden“ auf Seite 32
- ♦ „Der Link zum ZENworks-Berichtsserver-InfoView ist im ZENworks-Kontrollzentrum deaktiviert, wenn die Verbindung über einen ZENworks-Primärserver erfolgt, auf dem der ZENworks-Berichtsserver nicht installiert ist“ auf Seite 32

- ♦ „Die Anmeldung beim ZENworks-Berichtsserver-InfoView über die Anmeldekonsole des ZENworks-Berichtsservers schlägt fehl, wenn die Sitzung mit dem ZENworks-Berichtsserver-InfoView abgelaufen ist“ auf Seite 33
- ♦ „SQL Viewer kann beim Erstellen eines neuen Web Intelligence-Dokuments im ZENworks-Berichtsserver-InfoView nicht gestartet werden, wenn das ZENworks-Kontrollzentrum mit der Ländereinstellung Französisch oder Chinesisch gestartet wurde.“ auf Seite 33

### **Der ZENworks-Berichtsserver-InfoView kann nicht gestartet werden**

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management SP2; Systemberichterstellung.

Mögliche Ursache: Die Firewall für den ZENworks-Server, auf dem der ZENworks-Berichtsserver installiert ist, ist aktiviert.

Aktion: Deaktivieren Sie die Firewall und versuchen Sie erneut, den ZENworks-Berichtsserver-InfoView zu starten. Weitere Informationen finden Sie in der *ZENworks 10 Configuration Management-Berichtsserver-Installationsanleitung* im Abschnitt „Arbeiten mit einer Firewall“.

### **Wenn Sie den ZENworks-Berichtsserver-InfoView aus Internet Explorer gestartet haben, bleibt der ZENworks-Berichtsserver-InfoView beim Öffnen eines Web Intelligence-Dokuments hängen**

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management SP2; Systemberichterstellung.

Erklärung: Wenn Sie den ZENworks-Berichtsserver-InfoView im Internet Explorer gestartet haben, bleibt der ZENworks-Berichtsserver-InfoView beim Öffnen eines Web Intelligence-Dokuments hängen und es wird folgende Meldung angezeigt:

Please wait while the document is being processed.

Aktion: Fügen Sie den Berichtsserver der Liste der vertrauenswürdigen Sites hinzu.

- 1 Klicken Sie in Internet Explorer auf *Extras > Internetoptionen*.
- 2 Klicken Sie auf der Registerkarte *Sicherheit* auf *Vertrauenswürdige Sites* und klicken Sie dann auf *Sites*.
- 3 Geben Sie die Site-Adresse des Berichtsservers an.
- 4 Klicken Sie auf *Hinzufügen*.
- 5 Klicken Sie zwei Mal auf *OK*.

### **Wenn Sie den ZENworks-Berichtsserver-InfoView in Mozilla Firefox starten, werden im Bericht möglicherweise nicht die korrekten Daten generiert, wenn Sie die Berichtsattribute ändern**

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management SP2; Systemberichterstellung.

Aktion: Starten Sie den ZENworks-Berichtsserver-InfoView in der empfohlenen Version von Internet Explorer, ändern Sie die Attribute nach Wunsch und generieren Sie dann den Bericht. Weitere Informationen zur empfohlenen Version von Internet Explorer finden Sie unter „Anforderungen an den Verwaltungs-Browser“ in der *ZENworks 10 Configuration Management-Installationsanleitung*.

**Die Berichtsberechtigungen funktionieren möglicherweise nicht korrekt, wenn Sie ZENworks-Kontrollzentrum von einer anderen Ländereinstellung als "Englisch" starten**

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management SP2; Systemberichterstellung.

Aktion: Starten Sie das ZENworks-Kontrollzentrum unter Verwendung der Ländereinstellung "Englisch".

**Berichte können nicht aus dem ZENworks-Berichtsserver-InfoView als E-Mail gesendet werden, wenn der Berichtsserver auf einem SLES 10-Server installiert ist**

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management SP2; Systemberichterstellung.

Erklärung: Falls ZENworks-Berichtsserver auf einem SLES 10-Server installiert ist, wird möglicherweise die folgende Fehlermeldung angezeigt, wenn Sie versuchen, einen Bericht als E-Mail aus dem ZENworks-Berichtsserver-InfoView zu senden (klicken Sie dazu im Kopfbereich auf *Senden > An E-Mail*):

The destination plugin required for this action is disabled.  
If you require this functionality, please contact your system administrator.

Aktion: Keine.

**Berichte können nicht aus dem ZENworks-Berichtsserver-InfoView an einen Dateispeicherort gesendet werden, wenn der ZENworks-Berichtsserver auf einem SLES 10-Server installiert ist**

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management SP2; Systemberichterstellung.

Erklärung: Falls ZENworks-Berichtsserver auf einem SLES 10-Server installiert ist, wird möglicherweise die folgende Fehlermeldung angezeigt, wenn Sie versuchen, einen Bericht aus dem ZENworks-Berichtsserver-InfoView an einen Dateispeicherort zu senden (klicken Sie dazu im Kopfbereich auf *Senden > An Dateispeicherort*):

The destination plugin required for this action is disabled.  
If you require this functionality, please contact your system administrator.

Aktion: Keine.

**Im ZENworks-Berichtsserver-InfoView kann kein neues Web Intelligence-Dokument erstellt werden**

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management SP2; Systemberichterstellung.

Erklärung: Im ZENworks-Berichtsserver-InfoView wird möglicherweise ein Fehler gemeldet, wenn Sie beim Erstellen eines neuen Web Intelligence-Dokuments auf *Abfrage ausführen* klicken.

Mögliche Ursache: Die Berichtsbereichseinstellung für das Web-Intelligenz-Dokument ist auf "Abfrage - HTML" eingestellt.

Aktion: Ändern Sie die Berichtsbereichseinstellung des Web-Intelligenz-Dokuments in "Java-Berichteditor".

1 Starten Sie den ZENworks-Berichtsserver-InfoView.

- 2 Klicken Sie auf *Einstellungen*.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte *Web Intelligence-Dokument*.
- 4 Wählen Sie den *Java-Berichteditor* aus.
- 5 Klicken Sie auf *Anwenden > OK*.

### **Berichtsdaten zeigen #inkompatibel an, wenn der Benutzer einen Bericht mit Abfrage - HTML erstellt**

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management SP2; Systemberichterstellung.

Mögliche Ursache: Die Berichtbereichseinstellung für das Web-Intelligenz-Dokument wird beim Erstellen eines Berichts auf "Abfrage - HTML" eingestellt.

Aktion: Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Berichtbereichseinstellung des Web-Intelligenz-Dokuments in "Java-Berichteditor" zu ändern:

- 1 Starten Sie den ZENworks-Berichtsserver-InfoView.
- 2 Klicken Sie auf *Einstellungen*.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte *Web Intelligence-Dokument*.
- 4 Wählen Sie den *Java-Berichteditor* aus.
- 5 Klicken Sie auf *Anwenden > OK*.
- 6 Erstellen Sie den Bericht erneut.

### **Berichte können nicht an einem Dateispeicherort auf einem Linux-Gerät geplant werden**

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management SP2; Systemberichterstellung.

Erklärung: Wenn Sie versuchen, Berichte für einen Dateispeicherort auf einem Linux-Gerät zu planen, wird als Status des Berichts "Fehlfunktion" angezeigt. Wenn Sie auf *Fehlfunktion* klicken, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:

```
destination directory error. CrystalEnterprise.Disk
unmanaged:
```

Mögliche Ursache: Der Benutzername und das Passwort werden im Bereich *Zeitplan* angegeben.

Aktion: Lassen Sie die Felder *Benutzername* und *Passwort* leer, wenn Sie Berichte für einen Dateispeicherort auf einem Linux-Gerät planen.

Mögliche Ursache: Der ZENworks-Benutzer auf dem Linux-Gerät ist nicht berechtigt, Dateien am Zielspeicherort zu schreiben.

Aktion: Stellen Sie sicher, dass der ZENworks-Benutzer auf dem Linux-Gerät berechtigt ist, Dateien am Zielspeicherort zu schreiben.

### **Der Link zum ZENworks-Berichtsserver-InfoView ist im ZENworks-Kontrollzentrum deaktiviert, wenn die Verbindung über einen ZENworks-Primärserver erfolgt, auf dem der ZENworks-Berichtsserver nicht installiert ist**

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management SP2; Systemberichterstellung.

Mögliche Ursache: Das Gerät kann den DNS-Namen des Geräts nicht in einer Zone auflösen, in der der ZENworks-Berichtsserver installiert ist.



Aktion: Geben Sie in die Datei `hosts` des Geräts die IP-Adresse des Geräts ein, auf dem der ZENworks-Berichtsserver installiert ist.

Die Datei `hosts` befindet sich unter Windows im Verzeichnis `c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\` und unter Linux im Verzeichnis `/etc/hosts`.

**Die Anmeldung beim ZENworks-Berichtsserver-InfoView über die Anmeldekonsole des ZENworks-Berichtsservers schlägt fehl, wenn die Sitzung mit dem ZENworks-Berichtsserver-InfoView abgelaufen ist**

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management SP2; Systemberichterstellung.

Aktion: Starten Sie den ZENworks-Berichtsserver-InfoView aus dem ZENworks-Kontrollzentrum:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf den Registerkarte *Berichte*.
- 2 Klicken Sie im Bereich "Bericht" des ZENworks-Berichtsservers auf *ZENworks-Berichtsserver-InfoView*.

**SQL Viewer kann beim Erstellen eines neuen Web Intelligence-Dokuments im ZENworks-Berichtsserver-InfoView nicht gestartet werden, wenn das ZENworks-Kontrollzentrum mit der Ländereinstellung Französisch oder Chinesisch gestartet wurde.**

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management SP2; Systemberichterstellung.

Erklärung: Wenn der ZENworks-Berichtsserver-InfoView in Französisch oder Chinesisch gestartet wird, tritt möglicherweise ein Fehler auf, wenn Sie beim Erstellen eines neuen Web Intelligence-Dokuments auf der Abfrage-Symbolleiste auf *SQL anzeigen* klicken.

Mögliche Ursache: Die Einstellung für *Web Intelligence* wurde auf *Interaktiv* festgelegt.

Aktion: Führen Sie folgende Schritte aus:

- 1 Starten Sie den ZENworks-Berichtsserver-InfoView.
- 2 Klicken Sie oben rechts in der Symbolleiste auf *Einstellungen*, um die Seite "Einstellungen" anzuzeigen.
- 3 Klicken Sie auf *Web Intelligence*.
- 4 Wählen Sie für das Standardwerkzeug zum Erstellen/Bearbeiten *Erweitert* aus.
- 5 Klicken Sie auf *OK*.



# Aktualisierungen für Dokumentationen



Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den Änderungen am Dokumenteninhalt, die in dieser *Systemberichtsreferenz* für Novell® ZENworks® 10 Configuration Management SP2 vorgenommen wurden. Die Änderungen sind in der Reihenfolge ihres Veröffentlichungsdatums aufgelistet.

Die Dokumentationen für dieses Produkt stehen im Web im HTML-Format und als PDF-Datei zur Verfügung. Sowohl die HTML- als auch die PDF-Dokumentationen wurden im Hinblick auf die in diesem Abschnitt aufgeführten Änderungen auf den neuesten Stand gebracht.

Ob es sich bei der von Ihnen verwendeten PDF-Dokumentation um die neueste Ausgabe handelt, sehen Sie am Veröffentlichungsdatum auf der Titelseite des Dokuments.

Die Dokumentation wurde an folgendem Datum aktualisiert:

- ♦ **Abschnitt A.1, „27. Mai 2009: SP2 (10.2)“, auf Seite 35**

## A.1 27. Mai 2009: SP2 (10.2)

Standort	Aktualisierung
Im gesamten Dokument	BusinessObjects Enterprise wurde in ZENworks-Berichtsserver geändert.
Im gesamten Dokument	Die Links zur BusinessObjects-Website wurden von "BusinessObjects Enterprise XI Version 2" in "BusinessObjects Enterprise XI 3.1" geändert.
<b>Abschnitt 2.1.3, „Verstehen der vordefinierten Berichte“, auf Seite 15</b>	Dieser Abschnitt wurde aktualisiert.
<b>Abschnitt 2.6, „Festlegen der Einstellungen für den ZENworks-Berichtsserver-InfoView“, auf Seite 22</b>	Dieser Abschnitt wurde aktualisiert.
<b>Abschnitt 3.2, „Verwalten von Berichten“, auf Seite 25</b>	Dieser Abschnitt wurde aktualisiert.
<b>Abschnitt 4.1, „Fehlermeldungen bei der Systemberichterstellung“, auf Seite 27</b>	Das folgende Szenario wurde hinzugefügt: <ul style="list-style-type: none"><li>♦ <b>Erneute Verbindung mit dem CMS &lt;Servername&gt;:6400 nicht möglich. Die Sitzung wurde abgemeldet oder ist abgelaufen. (FWM 01002)</b></li></ul>

