

系统报告参考手册

Novell. ZENworks® 10 Asset Management SP2

10.2

2009 年 5 月 27 日

www.novell.com



法律声明

Novell, Inc. 对本文档的内容或使用不作任何声明或担保，特别是对用于任何特定目的的适销性或适用性不作任何明示或暗示的担保。另外，Novell, Inc. 保留随时修改本出版物及其内容的权利，并且没有义务将这些修改通知任何个人或实体。

另外，Novell, Inc. 对任何软件不作任何声明或保证，特别是对适销性或用于任何特定目的的适用性不作任何明示或暗示的保证。另外，Novell, Inc. 保留随时修改 Novell 软件全部或部分内容的权利，并且没有义务将这些修改通知任何个人或实体。

依据本协议提供的任何产品或技术信息都将受到美国出口控制和其它国家 / 地区的贸易法律的约束。您同意遵守所有出口控制法规，并同意在出口、再出口或进口可交付产品之前取得所有必要的许可证或分类证书。您同意不出口或再出口至当前美国出口排除列表上所列的实体，或者美国出口法律中规定的任何被禁运的国家 / 地区或支持恐怖主义的国家 / 地区。您同意不将可交付产品用于禁止的核武器、导弹或生物化学武器等终端用途。有关出口 Novell 软件的详细信息，请访问 [Novell International Trade Services 万维网页面 \(http://www.novell.com/info/exports/\)](http://www.novell.com/info/exports/)。如果您未能获得任何必要的出口许可，Novell 对此不承担任何责任。

版权所有 © 2008-2009, Novell, Inc. 保留所有权利。未经出版商的明确书面许可，不得复制、影印、传送此出版物的任何部分或将其储存在检索系统上。

Novell, Inc. 对本文档中介绍的产品中所包含的相关技术拥有知识产权。这些知识产权特别包括但不限于 [Novell 法律专利万维网页 \(http://www.novell.com/company/legal/patents/\)](http://www.novell.com/company/legal/patents/) 上列出的一项或多项美国专利，以及美国和其它国家 / 地区的一项或多项其它专利或者正在申请的专利。

Novell, Inc.
404 Wyman Street, Suite 500
Waltham, MA 02451
U.S.A.
www.novell.com

联机文档: 要访问该 Novell 产品及其它 Novell 产品的最新联机文档，请参见 [Novell 文档万维网页 \(http://www.novell.com/documentation\)](http://www.novell.com/documentation)。

Novell 商标

有关 Novell 商标，请参见 [Novell 商标和服务标记列表 \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html)。

第三方资料

所有第三方商标均属其各自所有者的财产。

目录

关于本指南	7
1 概述	9
1.1 ZENworks 报告服务器报告	9
1.2 库存报告	9
1.3 Web Intelligence 文档	10
1.4 Universe	10
1.5 中央配置管理器	10
1.6 报告术语	10
2 设置系统报告	13
2.1 了解和指派报告权限	13
2.1.1 了解报告权限	13
2.1.2 了解报告文件夹	13
2.1.3 了解预定义报告	14
2.1.4 为管理员指派报告权限	15
2.2 同步报告文件夹	16
2.3 更改 ZENworks 报告服务器的通行口令	16
2.4 配置 ZENworks 报告服务器以导出报告	17
2.4.1 配置 ZENworks 报告服务器以向 ZENworks 管理员发送电子邮件通知	17
2.4.2 配置 ZENworks 报告服务器以设置目标文件位置	19
2.4.3 配置 ZENworks 报告服务器以设置目标 FTP 服务器	19
2.5 起动 ZENworks Reporting Server InfoView	20
2.6 设置 ZENworks Reporting Server InfoView 自选设置	20
3 创建和管理报告	23
3.1 创建自定义报告定义	23
3.2 管理报告	23
3.3 管理报告讨论	24
4 系统报告查错	25
4.1 系统报告错误讯息	25
4.2 系统报告查错策略	26

关于本指南

本《Novell ZENworks 10 Configuration Asset Management SP2 系统报告参考手册》中的信息可帮助您使用 ZENworks 报告服务器成功创建和管理报告。这些信息的组织方式如下：

- ◆ 第 1 章“概述”（第 9 页）
- ◆ 第 2 章“设置系统报告”（第 13 页）
- ◆ 第 3 章“创建和管理报告”（第 23 页）
- ◆ 第 4 章“系统报告查错”（第 25 页）

适用对象

本指南的适用对象为 Novell® ZENworks® 管理员。

反馈

我们期待听到您对本手册和本产品中包含的其他文档的意见和建议。请使用联机文档每页底部的“用户意见”功能，或转到 [Novell 文档反馈站点 \(http://www.novell.com/documentation/feedback.html\)](http://www.novell.com/documentation/feedback.html) 并在其中输入您的意见。

其他文档

ZENworks 10 Asset Management 还有其他两种采用 PDF 和 HTML 格式的支持文档，可供您了解并实施本产品。有关其他文档，请参见 [ZENworks 10 Asset Management 文档 \(http://www.novell.com/documentation/zam10/index.html\)](http://www.novell.com/documentation/zam10/index.html)。

文档约定

在 Novell 文档中，大于号 (>) 用于分隔步骤内的操作和交叉参照路径中的项目。

商标符号 (®、™ 等) 代表一个 Novell 商标。星号 (*) 表示第三方商标。

在书写单一路径名时，一些平台使用反斜杠而另一些平台使用正斜杠，但在本文档中路径名一律使用反斜杠表示。要求使用正斜杠的平台（例如 linux*）用户应根据软件的要求使用正斜杠。

概述

Novell® ZENworks® 10 Asset Management SP2 可让您通过系统报告监视管理区域内的活动。

报告可以包含大量库存、打包操作的细节以及其他设备信息。您可以创建新报告、编辑现有报告、删除报告或安排报告。可以创建文件夹，根据自己的准则组织及储存报告。

以下几节包含有助于您理解“报告”概念的其他信息：

- ◆ 第 1.1 节“ZENworks 报告服务器报告”（第 9 页）
- ◆ 第 1.2 节“库存报告”（第 9 页）
- ◆ 第 1.3 节“Web Intelligence 文档”（第 10 页）
- ◆ 第 1.4 节“Universe”（第 10 页）
- ◆ 第 1.5 节“中央配置管理器”（第 10 页）
- ◆ 第 1.6 节“报告术语”（第 10 页）

1.1 ZENworks 报告服务器报告

ZENworks 报告服务器提供名为 ZENworks Reporting Server InfoView 的万维网界面，可为贵公司提供各种有用的业务信息，包括 Web Intelligence* 文档、电子表格和其他文档。通过 ZENworks 报告服务器，您可以访问这些信息并根据需要加以组织。

借助于 ZENworks Reporting Server InfoView，您可以：

- ◆ 为、发现设备、库存、资产管理、增补程序管理以及 ZENworks 系统讯息创建报告定义。
- ◆ 对报告进行日程安排。
- ◆ 维护报告历史。
- ◆ 将报告导出为各种格式，如 Microsoft* Excel*、Adobe* PDF、BusinessObjects* WID*。
- ◆ 打印报告。
- ◆ 通过电子邮件分发报告。
- ◆ 针对报告进行“讨论”。

在 ZENworks Reporting Server InfoView 中，您可以管理预定义报告和自定义报告。预定义报告包含 ZENworks Configuration Management 随附的 ZENworks Asset Management 随附的设备、许可和信息的报告定义。

1.2 库存报告

ZENworks Asset Management 可让您储存“管理区域”中的所有设备，包括有关硬件、软件 and 用户群的数据。库存扫描可让您收集“管理区域”中受管设备的数据。仅储存扫描可让您扫描区域中未安装 ZENworks 自适应代理但安装了“库存模块”的设备。此类扫描对于运行 Windows*、NetWare® 和 Mac OS*X 的设备非常有用。

有关“库存报告”的详细信息，请参见 [ZENworks 10 资产库存参考手册](#)。

1.3 Web Intelligence 文档

Web Intelligence 提供了易用灵活的交互式用户界面，可供您在万维网、安全的内部网以及外部网上构建和分析有关数据的报告。您可以在 ZENworks Reporting Server InfoView 中选择 ZENworks Universe，并构建一个或多个查询来定义文档数据，以此创建 Web Intelligence 文档。

1.4 Universe

Universe 是 Business Objects 专利技术。它充当用户和数据库之间的语义层。Universe 是包含以下内容的文件：

- ♦ 称为对象的 SQL 结构，映射到数据库中实际的 SQL 结构（例如列、表和数据库函数）。对象分为多个类。Web Intelligence 用户可以同时看到对象和类。
- ♦ 数据库中所使用的表和连接的模式。对象是通过模式中包含的数据库结构所建立的。只有 Designer 用户可以使用模式。Web Intelligence 和 Desktop Intelligence* 用户则看不到模式。

Web Intelligence 用户可以连接到 Universe，并对数据库运行查询。这类用户无需查看或了解数据库中关于基本表纲要的任何信息，即可使用 Universe 中的对象进行数据分析和创建报告。

Universe 为 Web Intelligence 用户提供了可对数据库运行查询的界面，以此创建报告和进行数据分析。

1.5 中央配置管理器

“中央配置管理器”是 Windows 上的一个服务器管理工具，可让您启动或停止 Server Intelligence Agent。

有关“中央配置管理器”的详细信息，请参见《BusinessObjects Enterprise XI 3.1 管理员指南》(http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir31/en/xi3-1_bip_admin_en.pdf)。

1.6 报告术语

以下是与 ZENworks 报告服务器报告相关的术语：

表 1-1 ZENworks 报告术语

术语	说明
ZENworks Reporting Server InfoView	通过 ZENworks 报告服务器处理报告的主用户界面。ZENworks Reporting Server InfoView 在万维网浏览器内运行，可让您查看、导出、打印和安排报告。
Universe	包含 SQL 结构以及数据库中所用表和连接模式的文件。
Web Intelligence 文档	您可以在 ZENworks Reporting Server InfoView 中选择 Universe，并构建一个或多个查询来定义文档的数据内容，以此生成报告。
报告定义	包含报告信息（如数据库字段）的 Web Intelligence 文档。

术语	说明
报告实例	在运行安排的报告时会创建报告实例。报告实例中仅包含您运行报告时可用的数据。最新的报告实例包含最新的数据。
管理员帐户	使用“Administrator”作为用户名登录 ZENworks 报告服务器的用户。

在生成 ZENworks 报告服务器报告之前，请先查看以下几节中的信息：

- ◆ 第 2.1 节“了解和指派报告权限”（第 13 页）
- ◆ 第 2.2 节“同步报告文件夹”（第 16 页）
- ◆ 第 2.3 节“更改 ZENworks 报告服务器的通行口令”（第 16 页）
- ◆ 第 2.4 节“配置 ZENworks 报告服务器以导出报告”（第 17 页）
- ◆ 第 2.5 节“起动 ZENworks Reporting Server InfoView”（第 20 页）
- ◆ 第 2.6 节“设置 ZENworks Reporting Server InfoView 自选设置”（第 20 页）

2.1 了解和指派报告权限

以下几节提供了有关 ZENworks[®] 管理员可用报告权限的详细信息：

- ◆ 第 2.1.1 节“了解报告权限”（第 13 页）
- ◆ 第 2.1.2 节“了解报告文件夹”（第 13 页）
- ◆ 第 2.1.3 节“了解预定义报告”（第 14 页）
- ◆ 第 2.1.4 节“为管理员指派报告权限”（第 15 页）

2.1.1 了解报告权限

ZENworks 超级管理员可为其他管理员指派文件夹或 Web Intelligence 文档的“执行 / 发布报告”或“创建 / 删除报告”权限。

对于管理员而言，如果对某个文件夹指派了某个权限，则该文件夹内包含的所有子文件夹或报告均具有该权限，除非对它们指派了特定权限。如果未显式地向管理员指派权限，则管理员只能查看所有报告的列表。

- ◆ **执行 / 发布报告权限：** 可让管理员安排报告和管理历史报告实例。此权限不允许管理员在获授权限的文件夹内创建或删除报告或文件夹。但是，如果管理员拥有在目标文件夹上“创建 / 删除报告”的权限，就可以将报告从一个文件夹复制到另一个文件夹。
- ◆ **创建 / 删除报告权限：** 包含“执行 / 发布报告”权限。可让管理员创建、修改或删除授予了权限的文件夹内所包含的 Web Intelligence 文档和文件夹。

有关如何指派报告权限的详细信息，请参见第 2.1.4 节“为管理员指派报告权限”（第 15 页）。

2.1.2 了解报告文件夹

ZENworks 报告包含用于创建和组织报告的个人文件夹和共享文件夹。在个人文件夹中创建的报告属于管理员个人，不会与其他管理员共享或显示给其他管理员。其他管理员只能访问在共享文件夹中创建的报告。

ZENworks 报告服务器上有以下几个报告文件夹：

- ◆ **“收藏夹”文件夹：**“收藏夹”文件夹是管理员的个人文件夹。具有“创建 / 删除报告”权限或“执行 / 发布报告”权限的管理员可以使用此文件夹。仅当管理员具有“创建 / 删除报告”权限时，才能将其报告保存在此文件夹中。服务器上的其他管理员无法查看此文件夹。

对“收藏夹”文件夹具有“创建 / 删除”权限的管理员还可以将自定义的“InfoView 页面布局”保存到“收藏夹”文件夹中。有关自定义“InfoView 页面布局”的详细信息，请参见《BusinessObjects Enterprise XI 3 1 InfoView 用户指南》(http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir31/en/xi3-1_bip_user_en.pdf)。

- ◆ **“Novell ZENworks 报告”文件夹：**这是共享文件夹，ZENworks 报告服务器上的所有 ZENworks 管理员都可访问该文件夹。它包含“自定义报告”和“预定义报告”子文件夹。
 - ◆ **“预定义报告”文件夹：**“预定义报告”文件夹包含与产品绑定的报告。服务器上的所有管理员都可访问该文件夹及其内容。仅当管理员具有“执行 / 发布报告”权限时，才可以安排、查看和管理这些报告的历史实例，但无法修改、创建或删除这些报告。

如果对“预定义报告”文件夹指派“创建 / 删除”权限，其结果是只会对文件夹应用“执行 / 发布”权限。

有关“预定义报告”文件夹中每个报告的报告定义，请参见第 2.1.3 节“了解预定义报告”（第 14 页）。
 - ◆ **“自定义报告”文件夹：**具有“创建 / 删除报告”权限的管理员可以在“自定义报告”文件夹内创建子文件夹或报告，并与其他 ZENworks 管理员共享“自定义报告”文件夹（这取决于其他管理员的报告权限）。

2.1.3 了解预定义报告

“预定义报告”文件夹包含、发现设备和资产管理的预定义报告。

“ZENworks 标准模板”文件夹包含 A4 横向、A4 纵向、Letter 横向以及 Letter 纵向等格式。您可以采用这些格式生成自定义报告。有关使用模板的详细信息，请参见使用 ZENworks 标准模板创建报告（第 15 页）。

有关各预定义报告的报告定义的详细信息，请参见下表：

表 2-1 预定义报告

预定义报告	描述
Asset Management	请参见 ZENworks 10 Asset Management 参考手册。
发现的设备	请参见 ZENworks 10 发现、部署和淘汰参考手册中的预定义报告。

预定义报告	描述
ZENworks 系统	<p>此文件夹包含“设备清单”、“非合规性设备”、“ZENworks 许可证信息”、“ZENworks 讯息”以及“ZENworks 服务器统计数字”等报告。</p> <p>有关“设备清单”报告和“非合规性设备”报告的详细信息，请参见 ZENworks 10 发现、部署和淘汰参考手册 中的 预定义报告。</p> <p>有关“ZENworks 许可证信息”报告的详细信息，请参见 ZENworks 10 Management 系统管理参考手册 中的 ZENworks 10 产品许可。</p> <p>有关“ZENworks 讯息”报告的详细信息，请参见 ZENworks 10 Management 系统管理参考手册 中的 讯息日志记录。</p> <p>有关“ZENworks 服务器统计数字”报告的详细信息，请参见 ZENworks 10 Management 系统管理参考手册 中的 ZENworks 服务器。</p>

使用 ZENworks 标准模板创建报告

要使用“ZENworks 标准模板”文件夹中的模板，请务必将 *Web Intelligence* 自选设置中的 *选择默认的创建/编辑工具* 选项设为 *高级*。有关如何设置自选设置的详细信息，请参见 [第 2.6 节“设置 ZENworks Reporting Server InfoView 自选设置”](#)（第 20 页）。

使用模板创建报告：

- 1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 *报告* 选项卡。
- 2 在 ZENworks 报告服务器的“报告”面板中，单击 *ZENworks Server InfoView* 启动 ZENworks Reporting Server InfoView。
- 3 浏览到 *Novell ZENworks 报告 > 预定义报告 > ZENworks 标准模板*，选择所需的模板，然后单击 *组织 > 复制* 以复制模板。
- 4 将模板粘贴到拥有写权限的自定义报告文件夹中。
- 5 在自定义报告文件夹中选择模板，然后单击 *操作 > 属性*，编辑模板的标题并指定新报告的名称，然后单击 *确定*。
- 6 选择模板，然后单击 *操作 > 修改*。
- 7 单击工具栏上的 *编辑查询*。
- 8 删除 *结果对象* 窗格中的任何对象。
- 9 将 ZENworks Universe 中的对象拖到 *结果对象* 窗格中，创建报告。
- 10 单击 *运行查询*。
- 11 单击左窗格中的 *数据* 选项卡，并将“数据”面板中的对象拖到右侧窗格的报告中。
- 12 保存报告。

2.1.4 为管理员指派报告权限

默认情况下，超级管理员对“预定义报告”文件夹有“执行/发布报告”权限，对“自定义报告”和“收藏夹”文件夹有“创建/删除报告”权限。超级管理员无法更改或重写这些权限。

其他所有管理员则需要对其指派“预定义报告”、“自定义报告”和“收藏夹”文件夹的特定权限。

也可以在可指派给管理员的角色内指定这些报告权限。有关角色的详细信息，请参见 [ZENworks 10 Management 系统管理参考手册](#) 中的 [管理管理员角色](#)。

为管理员指派报告权限：

- 1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 **配置** 选项卡。
- 2 在“管理员”面板中，选择要为其指派报告权限的管理员。
- 3 在“指派的权限”面板中，单击 **添加**，然后选择 **报告权限** 显示“报告权限”对话框。
- 4 单击 **添加** 浏览并选择要针对其为管理员指派报告权限的文件夹或报告。
指派给“报告”文件夹的权限还会自动应用于“收藏夹”、“自定义报告”和“预定义报告”文件夹。您无法单独将权限指派给“预定义报告”和“收藏夹”文件夹的内容。
- 5 选择要指派的报告权限。
可以允许或拒绝管理员对报告的“创建 / 删除报告”权限和“执行 / 发布报告”权限。
- 6 单击“**确定**”。

2.2 同步报告文件夹

ZENworks Reporting Server InfoView 中创建的报告文件夹和 Web Intelligence 文档必须与 ZENworks Asset Management 同步，这样 ZENworks 超级管理员才能为其他管理员授予文件夹和 Web Intelligence 文档的报告权限。ZENworks Reporting Server InfoView 设置了此同步间隔。您也可以手动设置此同步。

要手动设置同步间隔，请执行以下操作：

- 1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 **配置** 选项卡。
- 2 在“管理区域设置”面板中，单击 **报告服务**。
- 3 单击 **文件夹同步日程安排** 以显示“文件夹同步日程安排”页。
- 4 指定 ZENworks Reporting Server InfoView 中创建的“自定义报告”文件夹必须与“ZENworks 控制中心”同步时所采用的刷新间隔。默认情况下，刷新间隔为 5 分钟。
- 5 单击“**确定**”保存更改。

您还可以使用 `zman` 命令行实用程序来同步报告文件夹。有关详细信息，请参见 [ZENworks 10 Asset Management 命令行实用程序参考手册](#) 中的 [报告命令](#)。

重要：在 ZENworks 报告服务器中，如果某个文件夹下的子文件夹和报告文件同名，则只有先创建的对象才会与 ZENworks Asset Management 同步。因此，建议您不要使用相同的名称来创建报告和报告文件夹。

2.3 更改 ZENworks 报告服务器的通行口令

通过“ZENworks 控制中心”起动 ZENworks Reporting Server InfoView 时，ZENworks 主服务器会使用通行口令来自动鉴定到 ZENworks 报告服务器，并起动 ZENworks Reporting Server InfoView。在 ZENworks 报告服务器安装期间会自动生成和设置此通行口令。超级管理员可以将此通行口令更改为新的任意值。

更改通行口令：

- 1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 *配置* 选项卡。
- 2 在“管理区域设置”面板中，单击 *报告服务*。
- 3 单击 *重置 ZENworks 报告服务器的通行口令*，显示“重置 ZENwork 报告服务器的通行口令”页。
- 4 选择 *是* 选项更改通行口令，然后单击 *应用*。

2.4 配置 ZENworks 报告服务器以导出报告

您可以对 ZENworks 报告服务器进行配置，以借由电子邮件、通过设置文件位置或目标位置的 FTP 服务器等几种方式来导出报告。

请查看以下几节了解可以导出报告的几种方式：

- ◆ [第 2.4.1 节“配置 ZENworks 报告服务器以向 ZENworks 管理员发送电子邮件通知”](#)（第 17 页）
- ◆ [第 2.4.2 节“配置 ZENworks 报告服务器以设置目标文件位置”](#)（第 19 页）
- ◆ [第 2.4.3 节“配置 ZENworks 报告服务器以设置目标 FTP 服务器”](#)（第 19 页）

2.4.1 配置 ZENworks 报告服务器以向 ZENworks 管理员发送电子邮件通知

您可以在电子邮件中自动加入 ZENworks Reporting Server InfoView 中创建的报告，来分发这些报告。


配置 ZENworks 报告服务器以向 ZENworks 管理员发送电子邮件通知：

- 1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 *配置* 选项卡。
- 2 在“管理区域设置”面板中，单击 *报告服务*。
- 3 单击 *电子邮件通知设置* 以显示“电子邮件通知设置”页。
- 4 填写以下字段：

寄件人：指定寄件人的电子邮件地址。


收件人：指定接收报告的收件人电子邮件地址。可以指定多个电子邮件地址，以逗号隔开。

抄送：指定接收报告抄送副本的收件人电子邮件地址。可以指定多个电子邮件地址，以逗号隔开。

主题：指定电子邮件的主题。也可以在主题中使用预定义的宏。也可以在主题中使用预定义的宏。单击 ，然后选择要使用的变量。下表对各个变量及其对应的宏作了说明：


变量	主题字段中显示的宏	说明
标题	%SI_NAME%	报告的名称。
ID	%SI_ID%	报告 ID。
拥有者	%SI_OWNER%	报告拥有者的姓名。

变量	主题字段中显示的宏	说明
日期 / 时间	%SI_STARTTIME%	安排报告的日期和时间。
用户全名	%SI_USERFULLNAME%	安排和发送报告的管理员的名称。
电子邮件地址	%SI_EMAIL_ADDRESS%	安排和发送报告的管理员的电子邮件地址。

讯息： 指定要发送的讯息。也可以使用预定义的宏发送讯息。单击 ，然后选择要使用的变量。下表对各个变量及其对应的宏作了说明：

变量	主题字段中显示的宏	说明
标题	%SI_NAME%	报告的名称。
ID	%SI_ID%	报告 ID。
拥有者	%SI_OWNER%	报告拥有者的姓名。
日期 / 时间	%SI_STARTTIME%	安排报告的日期和时间。
用户全名	%SI_USERFULLNAME%	安排和发送报告的管理员的名称。
电子邮件地址	%SI_EMAIL_ADDRESS%	安排和发送报告的管理员的电子邮件地址。
查看器超链接	%SI_VIEWER_URL%	希望电子邮件收件人用于查看报告的查看器的 URL。

将报告实例附加到电子邮件中： 如果要在电子邮件中附加报告实例，请选择此选项并配置以下设置：

- ◆ **使用默认文件名（随机生成）：** 如果要将默认名称指派给报告实例，请选择该选项。默认会选中此选项。
- ◆ **指定文件名：** 选择该选项，然后指定报告实例的名称。也可以使用预定义的宏来创建文件名。也可以使用预定义的宏来创建文件名。单击 ，然后选择要使用的变量。下表对各个变量及其对应的宏作了说明：

变量	主题字段中显示的宏	说明
标题	%SI_NAME%	在文件名中添加报告名称。
ID	%SI_ID%	在文件名中添加报告 ID。
拥有者	%SI_OWNER%	在文件名中添加报告拥有者的姓名。
日期 / 时间	%SI_STARTTIME%	在文件名中添加安排报告的日期和时间。
用户全名	%SI_USERFULLNAME%	添加安排和发送报告的管理员的名称。
电子邮件地址	%SI_EMAIL_ADDRESS %	将安排和发送报告的管理员的电子邮件地址添加到文件名中。
文件扩展名	%EXT%	添加 .ext 扩展名。

- ◆ **添加文件扩展名：** 如果要在报告实例的名称中添加文件扩展名，请选择该选项。

5 单击“确定”保存更改。

2.4.2 配置 ZENworks 报告服务器以设置目标文件位置

您可以为 ZENworks 报告服务器或任何其他远程服务器上的报告实例指定目标目录。

配置 ZENworks 报告服务器以指定文件位置：

- 1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 *配置* 选项卡。
- 2 在“管理区域设置”面板中，单击 *报告服务*。
- 3 单击 *文件位置通知设置* 显示“文件位置通知设置”页。
- 4 填写以下字段：
 - 目录：** 指定目标设备上用于保存报告实例的的目录路径。
 - 文件名：** 可以选择默认名称，也可以为报告实例指定名称。
 - 使用默认文件名（随机生成）：** 选择此选项可为报告实例指派默认名称。默认会选中该选项。
 - 指定文件名：** 选择该选项，然后指定报告实例的名称。
 - ◆ **添加文件扩展名：** 选择此选项可在报告实例的名称中添加文件扩展名。
 - 用户名：** 指定有权将文件写入目标目录的用户名。
 - 口令：** 为提供的用户名指定口令。

2.4.3 配置 ZENworks 报告服务器以设置目标 FTP 服务器

您可以指定要传送报告实例的 FTP 服务器上的目标。

配置 ZENworks 报告服务器以指定位置：

- 1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 *配置* 选项卡。
- 2 在“管理区域设置”面板中，单击 *报告服务*。
- 3 单击 *FTP 服务器通知设置* 显示“FTP 服务器通知设置”页。
- 4 填写以下字段：
 - 主机：** 指定要传送报告实例的 FTP 服务器的主机名。
 - 端口：** 指定 FTP 服务器运行时使用的端口。默认端口为 21。
 - 用户名：** 指定有权将报告实例写入 FTP 服务器的用户名。
 - 口令：** 为提供的用户名指定口令。
 - 帐户：** 指定 FTP 帐户信息，它是标准 FTP 协议的一部分。仅当 FTP 服务器需要时才需提供此信息。
 - 目录：** 指定 FTP 服务器上要保存报告实例的目录路径。
 - 文件名：** 可以选择默认名称，也可以为报告实例指定名称。
 - 自动生成：** 选择此选项可为报告实例指派默认名称。默认会选中该选项。
 - 指定文件名：** 选择该选项，然后指定报告实例的名称。
 - ◆ **添加文件扩展名：** 选择此选项可在报告实例的名称中添加文件扩展名。

2.5 启动 ZENworks Reporting Server InfoView

ZENworks Reporting Server InfoView 只能通过“ZENworks 控制中心”启动。已登录“ZENworks 控制中心”的管理员将自动登录 ZENworks 报告服务器。

从“ZENworks 控制中心”启动 ZENworks Reporting Server InfoView:

- 1 在“ZENworks 控制中心”内，单击 *报告* 选项卡。
- 2 在 ZENworks 报告服务器的“报告”面板中，单击 *ZENworks Reporting Server InfoView*。ZENworks Reporting Server InfoView 页即会显示，并且其最初视图为 *Novell ZENworks 报告文件夹*。

注释：要更改最初视图的自选设置，请在 ZENworks Reporting Server InfoView 的“自选设置”页中进行设置。有关详细信息，参见第 2.6 节“设置 ZENworks Reporting Server InfoView 自选设置”（第 20 页）。

有关使用 ZENworks Reporting Server InfoView 的详细信息，请参见《BusinessObjects Enterprise XI 3.1 InfoView 用户指南》(http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir31/en/xi3-1_bip_user_en.pdf)。

2.6 设置 ZENworks Reporting Server InfoView 自选设置

您可以设置自选设置，以个性化 ZENworks Reporting Server InfoView。您可以在 ZENworks Reporting Server InfoView 中设置 Web Intelligence 文档的一般视图和格式的自选设置。有关 Web Intelligence 自选设置的详细信息，请参见《BusinessObjects Enterprise XI 3.1 InfoView 用户指南》(http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir31/en/xi3-1_bip_user_en.pdf)。

注释：ZENworks Asset Management 中不支持自选设置。

ZENworks 报告服务器安装期间默认会设置一些自选设置。不过，您可以更改这些自选设置以适合您的要求。在 ZENworks Reporting Server InfoView 中处理对象之前，应先设置自选设置。

下表列出了 ZENworks 报告服务器安装期间 ZENworks Reporting Server InfoView 的“自选设置”页中默认选定的自选设置：

表 2-2 自选设置及其默认设置

自选设置	选项	默认设置 / 值
常规	InfoView 开始页	Novell ZENworks 报告文件夹
	文档浏览视图	文件夹
	设置每页对象数量（最大）	10

自选设置	选项	默认设置 / 值	
Web Intelligence	文档列表显示	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 说明 ◆ 拥有者 ◆ 日期 ◆ 实例计数 	
	文档查看	在 InfoView 门户中	
	产品区域设置	用于启动“ZENworks 控制中心”的区域设置	
	当前时区	本地到万维网服务器	
	首选查看区域设置	使用浏览器区域设置	
	选择默认的视图格式	交互式	
	查看文档时	使用首选查看区域设置格式化数据	
	选择默认的创建 / 编辑工具	交互式	
			注释： 不支持桌面（需要 <i>Web Intelligence Rich Client</i> ）选项。
	选择默认的 Universe	ZENworks	
	钻取选项	默认情况下，不会选择任何选项	
	启动钻取会话	在现有报告上	
选择保存到 MS Excel 的优先级	设置在 Excel 中简单数据处理的优先级		

已根据 Novell 规范自定义 ZENworks Reporting Server InfoView。ZENworks Asset Management 会覆盖其中的一些自定义设置。在 ZENworks Reporting Server InfoView 中设置自选设置后，仅会针对当前登录的会话保持该设置。而当您打开一个新的 ZENworks Reporting Server InfoView 会话时，ZENworks Asset Management 会覆盖其中的一些自定义设置。ZENworks 报告服务器安装期间设置为自选设置的默认值会应用于自选设置。

ZENworks Asset Management 会覆盖以下自选设置的设置：

- ◆ 界面区域设置
- ◆ 对于每个文档，显示 ...（所有选项）
- ◆ 默认导航视图为 ...
- ◆ 关闭浏览器窗口时
- ◆ 在桌面上

创建和管理报告

您可以使用 ZENworks Asset Management 创建报告定义和管理报告。

- ◆ 第 3.1 节“创建自定义报告定义”（第 23 页）
- ◆ 第 3.2 节“管理报告”（第 23 页）
- ◆ 第 3.3 节“管理报告讨论”（第 24 页）

有关创建 ZENworks 报告服务器报告的详细信息，请参见《BusinessObjects Enterprise XI 3.1 InfoView 用户指南》(http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir31/en/xi3-1_bip_user_en.pdf)。

3.1 创建自定义报告定义

- 1 在“ZENworks 控制中心”内单击“报告”。
- 2 在 ZENworks 报告服务器的“报告”面板中，单击 *ZENworks Reporting Server InfoView* 启动 ZENworks Reporting Server InfoView。
- 3 在“ZENworks Reporting Server InfoView”面板中，单击 *新建 > Web Intelligence 文档*。

注释：不支持 *Desktop Intelligence 文档、分析和公司仪表盘* 等选项。

- 4 在 *数据选项卡* 中，浏览到创建报告所要依据的 Universe 对象，然后将该对象拖到右侧窗格中。
- 5 单击 *运行查询*。
- 6 保存报告。

3.2 管理报告

您可以修改、安排或删除报告。还可以查看报告的旧有实例或最新实例。

- 1 在“ZENworks 控制中心”内单击 *报告*。
- 2 在 ZENworks 报告服务器的“报告”面板中，单击 *ZENworks Reporting Server InfoView* 启动 ZENworks Reporting Server InfoView。
- 3 根据需要查看或修改报告。

请参考下表了解在 ZENworks Reporting Server InfoView 中可对报告执行的任务：

任务	操作	其他细节
查看先前的报告实例	单击 <i>操作</i> > <i>历史</i> 。	列出可查看的报告实例。
查看报告的最新实例	单击 <i>操作</i> > <i>查看最新实例</i> 。	最新实例是最近创建的实例。
删除报告或报告实例	单击 <i>操作</i> > <i>删除</i> 。	只有 Administrator 帐户才可以删除“预定义报告”文件夹中的报告实例。
修改报告	单击 <i>操作</i> > <i>修改</i> 。	可以修改报告模板、查询和布局。
安排报告	单击 <i>操作</i> > <i>日程安排</i> 。	可以安排报告在特定时间自动运行。

您也可以使用 `zman` 命令行实用程序来删除和安排报告。有关使用 `zman` 命令行实用程序的详细信息，请参见 [ZENworks 10 Asset Management 命令行实用程序参考手册中的报告命令](#)。

3.3 管理报告讨论

ZENworks Reporting Server InfoView 中的“讨论”面板为所有管理员相互之间进行讨论提供了一个渠道。具有“执行 / 发布报告”权限的用户可以使用此面板。

要打开“讨论”面板，请单击窗口右下角的箭头。有关管理讨论内容的详细信息，请参见《[BusinessObjects Enterprise XI 3.1 InfoView 用户指南](http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir31/en/xi3-1_bip_user_en.pdf)》(http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir31/en/xi3-1_bip_user_en.pdf)。

系统报告查错

以下几节提供了使用“ZENworks Asset Management 系统报告”时可能会遇到的问题的解决方案：

- ◆ 第 4.1 节“系统报告错误讯息”（第 25 页）
- ◆ 第 4.2 节“系统报告查错策略”（第 26 页）

要对使用 ZENworks 报告服务器时可能遇到的其他问题进行查错，请参见《BusinessObjects XI Release 2 错误讯息指南》(http://support.businessobjects.com/documentation/product_guides/default.asp)。

4.1 系统报告错误讯息

本节详细说明了在使用系统报告时可能会遇到的错误讯息。

- ◆ 发生错误：批状态未知（第 25 页）
- ◆ 30270：调用“processDPCommands”API 时发生内部错误。（错误：WIS 30270）捕获 BOException: RESULT=80004005;WHAT=RefreshBatch 失败（第 25 页）
- ◆ 管理区域中没有配置 ZENworks 报告服务器（第 26 页）
- ◆ 您无权在此文件夹中执行保存操作，也无权编辑类别。如果需要这些权限，请与 BusinessObjects 管理员联系（第 26 页）
- ◆ 无法重新连接到 CMS < 服务器名称 >:6400。会话已注销或失效。（FWM 01002）（第 26 页）

发生错误：批状态未知

源：ZENworks 10 Asset Management SP2；系统报告。

解释：在 ZENworks Reporting Server InfoView 中，如果生成报告后访问父报告文件夹，可能就会遇到此错误。

操作：生成报告后，注销 ZENworks 报告服务器，然后再次登录 ZENworks Reporting Server InfoView。

30270：调用“processDPCommands”API 时发生内部错误。（错误：WIS 30270）捕获 BOException: RESULT=80004005;WHAT=RefreshBatch 失败

源：ZENworks 10 Asset Management SP2；系统报告。

解释：安排通过 report-deploy 命令发布的“预定义”报告或 Web Intelligence 报告时，可能会遇到此错误。

可能的原因：report-deploy 命令会将 *.wid 文件发布到 BusinessObjects 文件储存库中，打开并刷新文档，然后再次保存文档。如果由于数据库连接超时之类的原因导致刷新失败，则文档会处于无效状态。报告将部署到 ZENworks 报告服务器，但在对其进行安排时会失败。

操作：执行以下操作。

- 1 在 ZENworks Reporting Server InfoView 中打开要安排的报告。

- 2 单击刷新数据。
- 3 保存报告。
- 4 安排报告。有关如何安排报告的详细信息，请参见第3章“创建和管理报告”（第23页）。

管理区域中没有配置 ZENworks 报告服务器

源： ZENworks 10 Asset Management SP2；系统报告。

解释： 在管理区域中，如果主服务器为 64 位的 SLES 10 设备，并且“ZENworks 报告”安装在操作系统为 Windows 的 ZENworks 次服务器上，则在尝试从次服务器启动“报告”时，可能会遇到此错误。“ZENworks 控制中心”的报告选项卡中可能禁用了“报告”选项。

可能的原因： “次服务器”上未成功完成 ZENworks Asset Management 安装后任务。

操作： 从 SLES 10 主服务器启动“报告”。

您无权在此文件夹中执行保存操作，也无权编辑类别。如果需要这些权限，请与 BusinessObjects 管理员联系

源： ZENworks 10 Asset Management SP2；系统报告。

解释： 当您尝试在 ZENworks Reporting Server InfoView 中将模板保存到“我的 InfoView”中时，可能会遇到此错误。

可能的原因： 您无权将报告或数据保存到“我的收藏夹”文件夹中。

操作： 从管理员处获取“收藏夹”文件夹的“创建/删除报告”权限。

无法重新连接到 CMS < 服务器名称 >:6400。会话已注销或失效。(FWM 01002)

源： ZENworks 10 Configuration Management SP2；系统报告。

解释： 如果 ZENworks Reporting Server InfoView 会话已失效，且您正尝试再次启动该会话，可能会遇到此错误。

操作： 执行下列操作：

- 1 删除浏览器中的 Cookie。
- 2 关闭所有浏览器实例。
- 3 登录“ZENworks 控制中心”，并启动 ZENworks Reporting Server InfoView。

4.2 系统报告查错策略

本节提供了使用“ZENworks 10 Asset Management 系统报告”时可能会遇到的问题的解决方案。

- ♦ 无法启动 ZENworks Reporting Server InfoView（第 27 页）
- ♦ 如果在 Internet Explorer 中启动 ZENworks Reporting Server InfoView，则在打开 Web Intelligence 文档时，ZENworks Reporting Server InfoView 会挂起（第 27 页）
- ♦ 如果通过 Mozilla Firefox 启动 ZENworks Reporting Server InfoView，则当您更改其属性时，报告可能无法生成正确数据（第 27 页）

- ◆ 如果使用非英语的区域设置启动“ZENworks 控制中心”，则报告权限可能不会正确地起作用（第 28 页）
- ◆ 如果“报告服务器”安装于 SLES 10 服务器上，则无法使用 ZENworks Reporting Server InfoView 通过电子邮件发送报告（第 28 页）
- ◆ 如果 ZENworks 报告服务器安装于 SLES 10 服务器上，则无法使用 ZENworks Reporting Server InfoView 将报告发送到文件位置（第 28 页）
- ◆ 无法在 ZENworks Reporting Server InfoView 中创建新的 Web Intelligence 文档（第 28 页）
- ◆ 当用户使用“Query HTML”创建报告时，报告数据会显示 #incompatible（第 29 页）
- ◆ 无法将报告安排到 Linux 设备上的文件位置（第 29 页）
- ◆ 当通过未安装 ZENworks 报告服务器的 ZENworks 主服务器连接时，“ZENworks 控制中心”中会禁用 ZENworks Reporting Server InfoView 链接（第 29 页）
- ◆ 当 ZENworks Reporting Server InfoView 会话超时，无法从 ZENworks 报告服务器登录控制台登录 ZENworks Reporting Server InfoView（第 29 页）
- ◆ 如果“ZENworks 控制中心”使用法文或中文的区域设置启动，当在 ZENworks Reporting Server InfoView 中创建新的 Web Intelligence 文档时，无法启动 SQL 查看器（第 30 页）

无法启动 ZENworks Reporting Server InfoView

源： ZENworks 10 Asset Management SP2；系统报告。

可能的原因： 安装了 ZENworks 报告服务器的 ZENworks 服务器上开着防火墙。

操作： 禁用防火墙并重新启动 ZENworks Reporting Server InfoView。有关详细信息，请参见 [ZENworks 10 Asset Management 报告服务器安装指南](#) 中的使用防火墙。

如果在 Internet Explorer 中启动 ZENworks Reporting Server InfoView，则在打开 Web Intelligence 文档时，ZENworks Reporting Server InfoView 会挂起

源： ZENworks 10 Asset Management SP2；系统报告。

解释： 如果在 Internet Explorer 中启动 ZENworks Reporting Server InfoView，则在打开 Web Intelligence 文档时，ZENworks Reporting Server InfoView 会挂起并显示以下讯息：

Please wait while the document is being processed.

操作： 将报告服务器添加到受信任的站点列表中。

- 1 在 Internet Explorer 中，单击 **工具** > **Internet 选项**。
- 2 单击 **安全选项卡**，单击 **受信任的站点**，然后单击 **站点**。
- 3 指定报告服务器的站点地址。
- 4 单击“**添加**”。
- 5 单击“**确定**”两次。

如果通过 Mozilla Firefox 启动 ZENworks Reporting Server InfoView，则当您更改其属性时，报告可能无法生成正确数据

源： ZENworks 10 Asset Management SP2；系统报告。

操作： 使用建议的 Internet Explorer 版本启动 ZENworks Reporting Server InfoView，根据需要更改属性，然后生成报告。有关建议的 Internet Explorer 版本的详细信息，请参见 [ZENworks 10 Asset Management 安装指南](#) 中的 [管理浏览器要求](#)。

如果使用非英语的区域设置启动“ZENworks 控制中心”，则报告权限可能不会正确地起作用

源： ZENworks 10 Asset Management SP2；系统报告。

操作： 使用英语区域设置启动“ZENworks 控制中心”。

如果“报告服务器”安装于 SLES 10 服务器上，则无法使用 ZENworks Reporting Server InfoView 通过电子邮件发送报告

源： ZENworks 10 Asset Management SP2；系统报告。

解释： 如果 ZENworks 报告服务器安装于 SLES 10 服务器上，则当您尝试使用 ZENworks Reporting Server InfoView 通过电子邮件发送报告时（在“标题”面板上，单击 *发送 > 到电子邮件*），可能会遇到以下错误讯息：

```
The destination plugin required for this action is disabled.  
If you require this functionality, please contact your system  
administrator.
```

操作： 无。

如果 ZENworks 报告服务器安装于 SLES 10 服务器上，则无法使用 ZENworks Reporting Server InfoView 将报告发送到文件位置

源： ZENworks 10 Asset Management SP2；系统报告。

解释： 如果 ZENworks 报告服务器安装于 SLES 10 服务器上，则当您尝试使用 ZENworks Reporting Server InfoView 将报告发送到文件位置时（在“标题”面板上，单击 *发送 > 到文件位置*），可能会遇到以下错误讯息：

```
The destination plugin required for this action is disabled.  
If you require this functionality, please contact your system  
administrator.
```

操作： 无。

无法在 ZENworks Reporting Server InfoView 中创建新的 Web Intelligence 文档

源： ZENworks 10 Asset Management SP2；系统报告。

解释： 在 ZENworks Reporting Server InfoView 中，如果在创建新的 Web Intelligence 文档时单击 *运行查询*，可能会遇到错误。

可能的原因： Web Intelligence 文档的报告面板自选设置设置为“查询 - HTML”。

操作： 将 Web Intelligence 文档的报告面板自选设置设置为“Java 报告面板”。

- 1 启动 ZENworks Reporting Server InfoView。
- 2 单击 *自选设置*。
- 3 单击 *Web Intelligence 文档* 选项卡。

- 4 选择 *Java 报告面板*。
- 5 单击 “应用”>“确定”。

当用户使用“Query HTML”创建报告时，报告数据会显示 #incompatible

源：ZENworks 10 Asset Management SP2；系统报告。

可能的原因：创建报告时，Web Intelligence 文档的报告面板自选设置设置为“Query - HTML”。

操作：执行以下操作将 Web Intelligence 文档的报告面板自选设置更改为“Java 报告面板”：

- 1 启动 ZENworks Reporting Server InfoView。
- 2 单击 *自选设置*。
- 3 单击 *Web Intelligence 文档* 选项卡。
- 4 选择 *Java 报告面板*。
- 5 单击 “应用”>“确定”。
- 6 重新创建报告。

无法将报告安排到 Linux 设备上的文件位置

源：ZENworks 10 Asset Management SP2；系统报告。

解释：当您尝试将报告安排到 Linux 设备上的文件位置时，报告的状态显示为“失败”。单击失败时，以下错误讯息将会显示：

```
destination directory error. CrystalEnterprise.Disk  
unmanaged:
```

可能的原因：在 *日程安排* 面板中指定了用户名和口令。

操作：将报告安排到 Linux 设备上的文件位置时，将 *用户名* 和 *口令* 字段保留为空。

可能的原因：Linux 设备上的 ZENworks 用户无权将文件写到目标文件位置。

操作：请确保 Linux 设备上的 ZENworks 用户有权将文件写到目标文件位置。

当通过未安装 ZENworks 报告服务器的 ZENworks 主服务器连接时，“ZENworks 控制中心”中会禁用 ZENworks Reporting Server InfoView 链接

源：ZENworks 10 Asset Management SP2；系统报告。

可能的原因：设备无法解析区域中安装了 ZENworks 报告服务器的设备的 DNS 名称。

操作：在设备的 hosts 文件中，输入安装了 ZENworks 报告服务器的设备的 IP 地址。

hosts 文件位于 Windows 上的 c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\ 中，Linux 上的 /etc/hosts 中。

当 ZENworks Reporting Server InfoView 会话超时，无法从 ZENworks 报告服务器登录控制台登录 ZENworks Reporting Server InfoView

源：ZENworks 10 Asset Management SP2；系统报告。

操作： 从“ZENworks 控制中心” 启动 ZENworks Reporting Server InfoView：

- 1 在“ZENworks 控制中心” 内，单击 *报告* 选项卡。
- 2 在 ZENworks 报告服务器的“报告” 面板中，单击 *ZENworks Reporting Server InfoView*。

如果“ZENworks 控制中心” 使用法文或中文的区域设置启动，当在 ZENworks Reporting Server InfoView 中创建新的 Web Intelligence 文档时，无法启动 SQL 查看器

源： ZENworks 10 Asset Management SP2 ； 系统报告。

解释： 如果 ZENworks Reporting Server InfoView 使用法文或中文启动，则在创建新的 Web Intelligence 文档时单击查询工具栏上的 *查看 SQL*，可能会遇到错误。

可能的原因： *Web Intelligence* 的自选设置设为 *交互式*。

操作： 执行下列操作：

- 1 启动 ZENworks Reporting Server InfoView。
- 2 单击工具栏右上角的 *自选设置*，显示“自选设置” 页。
- 3 单击 *Web Intelligence*。
- 4 选择 *高级* 作为默认创建 / 编辑工具。
- 5 单击 *确定*。