

PlateSpin Forge 3

組態工作表

Novell®

供參考的裝置設定參數

使用以下工作表記錄您的選擇和組態，以供日後參考。

-
- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Forge 進階使用者
/root

(亦稱 Forge 虛擬
主機) | 登入名稱： root

密碼 (預設： password)： _____ |
| 2 | 裝置主機網路資訊 | <input type="checkbox"/> 使用靜態 IP 位址 <ul style="list-style-type: none">◆ IP 位址： _____◆ 網路遮罩： _____◆ 預設閘道 (路由器) IP 位址： _____◆ DNS 伺服器 IP 位址： _____◆ 主機名稱 (例如 forge)： _____ |
| 3 | Forge 主機身分證
明 | 主機登入名稱： forgeuser

密碼： _____ |
| 4 | VMware 基礎架構
vSphere 用戶端 | IP 位址 / 名稱 (區段 2 內)： _____

使用者名稱 (區段 3 內)： _____

密碼 (區段 3 內)： _____ |
| 5 | Forge 管理虛擬機
器網路設定 | <input type="checkbox"/> 使用 DHCP
<input type="checkbox"/> 使用靜態 IP 位址 <ul style="list-style-type: none">◆ IP 位址： _____◆ 網路遮罩： _____◆ 預設閘道 (路由器) IP 位址： _____◆ DNS 伺服器 IP 位址： _____◆ 主機名稱： _____◆ DNS 字尾： _____ |
-

附註：

6 加入工作群組或網域 跳過
域 是

- ◆ 網域
 - ◆ 網域名稱： _____
 - ◆ 網域使用者： _____
 - ◆ 網域密碼： _____
- ◆ 工作群組
 - ◆ 工作群組名稱： _____

7 PlateSpin Forge Web 用戶端身分證明 使用者名稱 (預設：**administrator**)：
密碼 (預設：**password**)：

8 授權啓用

- ◆ 線上啓用
 - ◆ 電子郵件地址 (來自 Novell 訂購電子郵件)： _____
 - ◆ 啓用碼 (NCC 內)： _____
- ◆ 離線啓用
 - ◆ 硬體 ID： _____
 - ◆ 授權檔案位置： _____

9 本地管理員密碼 使用者名稱 (預設：**administrator**)：
目前的密碼： _____
新密碼： _____

10 SMTP 設定 (通知的選擇性設定) SMPT 伺服器位址： _____
連接埠 (預設：**25**)： _____
回覆位址： _____
使用者名稱： _____
密碼： _____

11 通知收件者 - 選擇性 電子郵件地址 (逗號分隔清單)：

附註：

法律聲明： Copyright © 2009 - 2011 Novell, Inc. 版權所有。本出版品任何部分均不得在沒有出版者署名的書面同意下，進行任何重製、複印、存於可取回系統或傳輸的動作。若要查看 Novell 商標，請參閱 [Novell 商標和服務標誌清單 \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html)。所有的協力廠商商標均為其個別擁有廠商的財產。
